

# 创辉门业感应门 电动水晶卷帘门价格 银川卷帘门

产品名称	创辉门业感应门 电动水晶卷帘门价格 银川卷帘门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

检查内容1.防火门的选择。除了安装在建筑物行人通道中的防火门外，还应使用常开防火门。其余的门应为常闭防火门，并应在门扇的明显位置标明“保持防火门关闭”等警告标志。2，防火门外观完整，电动水晶卷帘门价格，完好无损，明显部分有性标志，内容清晰，设置牢固。常闭防火门应配有闭门器，双防火门和多防火门应配备顺序器;常开防火门应配备控制，信号反馈装置和现场手动控制装置，可在发生火灾时自动关闭门扇。并符合产品手册的要求。防火门锁安装在双门或门上，门相对固定在门的一侧。3.除特殊情况外，防火门应按疏散方向打开，关闭后应从两侧手动打开。对于安装在变形缝附近的防火门，检查是否安装在有大量地板的一侧，打开后门扇不得穿过变形缝。钢质防火门框采用水泥砂浆填充，门框与墙体采用预埋钢片或膨胀螺栓牢固连接，固定点之间的距离应为600mm。防火门扇和门框的重叠尺寸为 12mm。嵌入防火门门框的防火密封件，门扇，门扇和门扇之间的间隙应牢固完整。4，防火门系统功能主要包括常闭防火门开闭功能，卷帘门要多少钱，常开防火门联动控制功能，消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能检查。

防火卷帘门控制的几个特点：1，选择方先微处理器技术，安全可靠。具有声光报警功能。2，调试的操作参数，简单，方便，jing确实，一键设置，不需要专业人员。无拨码开关和电位器，跳线，调试等功能。3，具有丰富的界面，可与火控基地联动。4，防火卷帘门定制，在火灾中合理逃生功能，按一键逃脱。5，合理的主动控制形式：机械手具有火灾信号和第二火灾信号独立控制功能，并且二次火灾信号随时优先于火灾信号，及时关闭卷帘以防止火灾延伸。卷帘有三种操作模式：A延迟SHI下降;B半下形式;C完全降低了。

d.当发生火灾报警时，在从联动控制装置接收到火灾疏散执行信号后，语音报警逃生门锁可以发出提示语，如“这是紧急出口，银川卷帘门，请迅速撤离”;当安全疏散门打开时，可以发出“紧急出口已打开”等提示音。逃生门锁语音提示的声压级距离音频设备中心1m，不应低于85dB;即当安全疏散门打开或联

动系统接收到联动控制装置的火警信号时，它可以发出提示灯在门被疏散的位置提示，并且可以在5米以下的距离清楚地识别。消防应急照明的照明条件;

创辉门业感应门(图)-电动水晶卷帘门价格-银川卷帘门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。创辉门业感应门(图)-电动水晶卷帘门价格-银川卷帘门是宁夏龙源伟业工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。