

北京环保无味绝缘橡胶垫

产品名称	北京环保无味绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

北京环保无味绝缘橡胶垫

- 1、环保无味绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、环保无味绝缘橡胶垫常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、环保无味绝缘橡胶垫电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、环保无味绝缘橡胶垫颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、环保无味绝缘橡胶垫适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等
- 6环保无味绝缘橡胶垫标准：
 - 1)、配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
 - 2)、配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
 - 3)、配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

悦明环保无味绝缘橡胶垫

环保无味绝缘橡胶垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和

油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫标准：HG2949-1999《电绝缘橡胶板》

环保无味绝缘橡胶垫规格尺寸：

(1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。