

gcp-20度低温冰箱 阴凉柜gcp恒温箱

产品名称	gcp-20度低温冰箱 阴凉柜gcp恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

gcp2-8度低温冰箱品牌博士17人，行业顾问8人，在设置办事机构20多个，我们拥有国内的专家队伍，具有雄厚的技术实力，的服务理念和独特的管理模式。

恒温箱又名电热鼓风干燥箱、干式温控箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。

按应用的行业分: 实验室和工业的实验室一般用在用于植物培养、育种试验；、微生物培养，用作育种、发酵、微生物培养、各种恒温试验、环境试验、物质试验和培养基、等物品的储存等。可广泛适用于、纺织、食品加工等无菌试验、广泛应用于卫生、生物、农业科研、环境保护等研究应用领域。工业一般用在适用于电子电工、家用电器、汽车、仪器仪表、电子化工、零部件、原材料及涂层、镀层进行高低温,高低湿的实验、在高校、航天、航空、船舶、兵器、电子、石化、邮电、通讯、汽车、等领域。

按用途试验型: 湿度在20-98%间,温度高温通常至150度,低温部分分为0度,-20度,-40度,-60度等不等规格。
培养生化型:温度范围通常在0-50度之间,湿度在50-95之间.这种适合于食品培养等行业。

福意联gcp2-8度低温冰箱品牌对于工业、生物、农业、渔业的发展产生巨大的推进作用。在活动中，恒温箱的应用是广泛的，直接产品的。所以会更注重恒温环境的保持，恒温环境的稳定保持对于实验室、工厂车间的产品以及由此相关的工业都是基于恒温环境的后续发展。所以恒温箱的作用在各个行业中更是处于举足轻重的地位。箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁，密保温层，保温效果好，节能，独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启，安全门锁设计，防止随意开启，加厚发泡门设计或者玻璃门，有效隔热，产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。医用加温箱，培养箱，手术室保温柜，手术室保冷柜，福意联冰箱，小冰箱，医用车载冰箱等，客户遍布大江南北，业务涉及汽车，造船，锅炉制造，航空，石油，钢铁，煤炭，市政，建筑等诸多领域。【常规gcp2-8度低温冰箱品牌系列】型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm【高配版gcp2-8度低温冰箱品牌系列】型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm【高性价比gcp2-8度低温冰箱品牌系列】型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度。