

中山无烟煤滤料检测 水处理用滤料检测

产品名称	中山无烟煤滤料检测 水处理用滤料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

水处理材料有限公司呼吁为了人类、明天、生活的更美好，我们要珍惜点滴细水，包括各类污水、废水。无烟煤滤料执行标准更好地为水处理、各项技术服务。

1、水处理用滤料执行标准无烟煤滤料适用领域本规范适用于生活饮用水过滤用无烟煤滤料。用于工业用水过滤的无烟煤滤料可参照执行。

2、水处理用滤料执行标准无烟煤滤料的技术要求：2.1水处理用滤料执行标准无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

2.2水处理用滤料执行标准无烟煤滤料的均匀密度普通不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。运用中对均匀密度有特别请求者除外。

2.3无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑，滤料的水浸出液应不含有毒物质。含有毒物质。含泥量不应大于4%。密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。

2.4水处理用滤料执行标准的盐酸可溶率不应大于3.5%。

2.5水处理用滤料执行标准的粒径

2.5.1用作双层滤料的无烟煤粒径领域为0.8～1.8mm。用作三层滤料的无烟煤粒径领域为0.8～1.6mm。

2.5.2水处理用滤料执行标准在各类粒径领域的无烟煤滤料中，小于指定上限粒径的不应大于3%，大于指定下限粒径的不应大于2%。

2.5.3无烟煤滤料的有用粒径和不平均系数，由运用单位确定。

3、无烟煤滤料检验办法水处理用滤料执行标准检验办法按附录A的规则实行。

4、无烟煤滤料标志、包装、运输和储存4.1标志

4.1.1无烟煤滤料的包装袋上应印字标明产物称号、粒径领域和消费厂名。

4.1.2无烟煤滤料的包装袋上应以灰色印字。

4.2.1无烟煤滤料宜运用耐用织物袋包装运输。

4.2.2无烟煤滤料的每袋包装质量为 $30 \pm 0.51\text{Kg}$ 。

4.3 水处理用滤料执行标准运输和储存

4.3.1 水处理用滤料执行标准在运输和储存时期应避免包装袋破损,以防漏失或混入杂物。

4.3.2 水处理用滤料执行标准不宜与承托料及其它滤料一同堆放。

4.3.3 水处理用滤料执行标准不宜与其它资料一同堆放。

附录A 无烟煤滤料检验办法