

海绵砂块设备 海绵砂块 高锐磨料

产品名称	海绵砂块设备 海绵砂块 高锐磨料
公司名称	东莞市高锐磨料磨具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇新塘村三角街十号
联系电话	13829238535 13829238535

产品详情

海绵砂是以泡沫塑料为基体制成，具有很好的弹性和可扭曲性，不会划伤工件，依据加工件的形状变化而变化，且水洗后重复使用海绵砂块，广泛应用于各种不规则及复杂加工件的磨削，用于手工打磨木材，金属，塑料，油漆等材料的异型面，家庭，海绵砂块，厨房清洗佳品。

海绵砂是发泡海绵经化学粘胶披覆上氧化铝制造而成几何面打磨海绵砂块，柔软又耐用；可以打磨抛光金属、木器表面为异形，弧形或雕刻凹凸线条研磨，且不变形者皆可使用；另外海绵砂是由高弹发泡海绵作载体，粘胶覆磨料，磨料粒度有80~400#。

海绵磨块又称海绵砂块、抛光磨块、塑料磨块等，是以海绵或者高发泡为基体，在海绵基体上植入砂料覆层，经过固化后形成的一种可以用于打磨抛光的一个产品。因为直接在海绵基体上植砂，会影响海绵基体的弹性以及柔软度，因此现有的海绵磨块一般用薄膜作为中间体，在薄膜上植砂以后，再将薄膜粘合在海绵基体上。在植砂的过程中，海绵砂块设备，需要将薄膜均匀的涂胶，涂抹的胶太厚，容易造成植砂厚度不均匀，而涂胶太薄，会造成不能全部覆盖薄膜，因此在植砂系统中涂胶工序将会直接影响植砂的效果。

海绵磨块植砂的方式包括重力植砂、静电植砂等，重力植砂通过重力将磨料植入，磨料在胶层上分布比较乱，没有方向性；静电植砂通过静电磁场电力把磨料极化后吸引到胶层上。磨料的排布有序，磨料的朝外，有利于磨料发挥作用，但由于静电力不足，磨料的冲击力不够，磨料与胶层的粘合力不够强，容易脱落。

海绵砂是发泡海绵经化学粘胶披覆上氧化铝制造而成几何面打磨海绵砂块，柔软又耐用；可以打磨抛

光金属、木器表面为异形，弧形或雕刻凹凸线条研磨，且不变形者皆可使用；另外海绵砂是由高弹发泡海绵作载体，粘胶覆磨料，磨料粒度有80~400#。

海绵抛光砂密度柔韧性，韧性高，自锐性好，砂耗低且能回收循环利用，磨件光洁度好；而且化学成分稳定，耐磨、耐酸碱。该磨料介壳状断口，边角锋利，可在不断粉碎分级中形成新的棱角和边刃，使其研磨能力优于其它磨料。尤其是其具有的硬度高、比重大、化学性质稳定及其特有的自锐性等优点，海绵抛光砂成为有效解决CNC加工后纹抛光工艺用磨料的首先选择；同时更是抛光除锈清理工件，研磨抛光的理想材。

海绵砂块设备-海绵砂块-高锐磨料(查看)由东莞市高锐磨料磨具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市高锐磨料磨具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为非金属矿产具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!