不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍

产品名称	不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、不锈钢288芯光缆交接箱功能性能介绍壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

????? Common Name??????

?????Product usage ? ??????????????????????????????????

?????Product mix??????????????????????????????????????

 ?????Product model??PWD-GJX-?72?96?144?216?288?432?576?720?864?960?1152??

?????Product specification?????????????

?????Product color????

?????Product material??SMC????????????

?????The product type?????????????

?????Product configuration????SC/FC/LC?????????????????

 ????????????????????????????

???????? ?? ?? ?? ??

????????????????????????????