

# 合肥 安置P型闸门水封 双p型矩形水封 重要部件

产品名称	合肥 安置P型闸门水封 双p型矩形水封 重要部件
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

合肥 安置P型闸门水封 双p型止水橡皮 重要部件

P型闸门水封产品概述：

P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。闸门水封是闸门重要的部件之一。水封的作用就是封水，即在闸门关闭后堵塞门体与门孔周边的空隙，以阻止闸孔漏水。

P型闸门水封分类：

P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

P型闸门水封施工指南：

- 1) 在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。
- 2) 拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。
- 3) 考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。
- 4) 按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈5) 用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

根据水封的作用，高水头闸门的水封装置应该满足以下要求：

水封的水密性能好；

闸门在开启、关闭过程中能有效地防止或消除闸门振动；

闸门启闭过程，水封的止水元件应有良好的耐磨性能；

闸门启闭时，水封的摩阻力尽可能小，且水封不得产生不利于闸门运行的阻力；

水封结构要尽量简单，操作维修方便；

水封材质既要有一定的必要的弹性，又要有足够的刚度、强度和耐久性。

因本公司货物不同、所到地域不同，邮费均不同。运费可采取到付方式。（运输途中可能会出现意外破损）如出现上述情况，请及时与我们的工作人员采取联系。以免发生不必要的误会。