

井壁砌块砖砌筑时砌块上下皮应错缝搭接

产品名称	井壁砌块砖砌筑时砌块上下皮应错缝搭接
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

井壁砌块砖砌筑时砌块上下皮应错缝搭接，其平面砌筑时搭接长度一般不宜小于被搭接砌块长度的1/3，且不小于200mm。砌筑灰缝控制：粘结剂灰缝厚度为2~4mm。水平灰缝饱满度要求 90%，垂直灰缝饱满度要求 90%。并及时将溢出的胶泥清除干净。墙体平整度修正措施：墙体砌完后如有不平整的部位，可用钢齿磨板和磨砂板磨平，使偏差值控制在允许范围内。

井壁砌块砖砌筑时砌块上下皮应错缝搭接，：混凝土砌块墙体，构造柱与墙体连接处的砌体砌成马牙槎。马牙槎应符合设计要求；无设计时，按以下做法：马牙槎高度不宜超过300mm，槎口深度 150mm，自底向上，先退后进。浇筑构造柱混凝土前，必须先通过与构造柱相连砌体的垂直度、平整度的验收，验收合格后，方可进行浇筑；采用对拉螺栓固定模板，螺栓应从构造柱内部穿过，不得在砌块上凿孔。