

纯10M兆光纤收发器10兆光纤介质转换器光端机surecom EP-202F-C

产品名称	纯10M兆光纤收发器10兆光纤介质转换器光端机surecom EP-202F-C
公司名称	深圳市雷盾电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道泰然七路车公庙工业区206栋东座3层378（注册地址）
联系电话	0755-82048576 13825476306

产品详情

纯10M兆光纤收发器10兆光纤介质转换器光端机surecom EP-202F-C

台湾surecom EP-202F-C纯10M兆光纤收发器4668/4664方案，

surecom EP-202F-C 10M 以太网光纤收发器，台湾原产主板和 10M 专用光收、光发模块，性能稳定，质量优良。符合 IEEE802.3 10Base-T 和 10Base-FL 标准。适用于电信、宽带小区等需要限制带宽的特殊环境中。2 个 RJ45 电口和 1 个 SC/ST 光口，实现双绞线和光纤之间的以太网光电信号转换；符合 IEEE802.3 10Base-T 和 10Base-FL 标准；支持全双工 / 半双工工作模式；双绞线长 100 米，多模光纤长 2 公里（全双工），单模光纤长 20 公里；多模发射光波长 850nm，单模发射光波长 1310nm；有 4 个 LED 指示灯：Power，TP Link，FX Link，Col；或 5 个 LED 指示灯：Power，TP Link，TP ACT，FX Link，FX ACT；便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；外置 AC220V ± 20% / DC5V 开关电源；工作环境温度：0 ~ 50；储存环境温度：-40 ~ 70；收发器尺寸：70 × 26 × 93mm。

光纤部分参数

型号	光纤	接口	发射波长	发射功率	接收灵敏度	传输距离
EP-202F-C	多模	ST	850nm	-18~-10dBm	-28dBm	2km
ETB-209S	单模	1310nm	-16~-8dBm	-30dBm	20km	14dBm

定货信息

产品型号

产品描述

EP-202F-C

纯 10M 以太网多模光纤收发器，

纯 10M 以太

深圳市赛科通电子技术有限公司

路 遥