

南昌 低模量 高模量 聚氨酯密封膏 不同之处

产品名称	南昌 低模量 高模量 聚氨酯密封膏 不同之处
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南昌 低模量 高模量 聚氨酯密封膏 不同之处

低模量双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

【一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。

【二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的低模量双组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。

【三、我公司的低模量双组份聚氨酯密封胶分为A、B两组份，低模量双组份聚氨酯密封胶每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

【四、把搅拌好的低模量双组份聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

【五、低模量双组份聚氨酯密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

【六、配置好的低模量双组份聚氨酯密封胶应在2小时内用完，否则低模量双组份聚氨酯密封胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

低模量双组份聚氨酯密封胶应用：

低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘性好，弹性好，低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

低模量双组份聚氨酯密封胶配比注意事项

低模量双组份聚氨酯密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5~35为宜。使用时，低模量双组份聚氨酯密封胶的宽深比例要适当。低模量双组份聚氨酯密封胶贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

高模量与低模量双组份聚氨酯密封胶区别：

从建材标准里可以看到,高模量双组份聚氨酯密封胶在温度23度时,拉伸模量应大于0.4MPa,在温度-20度时,拉伸模量应大于0.6MPa。

低模量双组份聚氨酯密封胶在温度23度时,拉伸模量应小于0.4MPa,在温度-20度时,拉伸模量应小于0.6MPa。

双组份聚氨酯密封胶应用：

双组份聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。如在日本,约75~80%的双组份聚氨酯密封胶用于建筑,15%用于汽车、机械制造等,5%用于土木及其它方面。

在建筑方面的具体应用有:混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封,门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝,建筑物上轻质结构(如幕墙)的粘贴嵌缝,阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝,空调及其它体系连接处的密封,隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

高模量双组份聚氨酯密封胶在汽车方面的应用有:车窗(主要是风挡玻璃)的装配密封,车身与其它部件的装配等。

以上便是腾达公司小编编辑的低模量与高模量双组份聚氨酯密封胶展开的产品介绍，仅供参考价格方面可面议或电议，文章中提到的价格仅仅是个参考价格，同样的价格比质量，同样的质量比性能。好了产品就先介绍到这里。