

高强度外六角公司 高强度外六角 瑞杰紧固件可带票

产品名称	高强度外六角公司 高强度外六角 瑞杰紧固件可带票
公司名称	邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区临名关镇东名阳村工业区强博路33号
联系电话	13730035747 13730035747

产品详情

大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓的区别是什么

大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓的区别是什么。1.他们的外形不一样。大六角头头部是六角型的。扭剪型头部是半圆形的，而且螺栓尾部还有一个梅花头。2.安装方式不一样。大六角用扭力扳手安装。扭剪型的在安装过程中通过尾部的梅花头控制，利用扭矩的反力将螺栓逆向旋紧，直到螺栓的直齿状尾端破断为止。3.配套不一样。大六角每套是配一个螺栓、一个螺母、二个平垫。而扭剪型是一个螺栓、一个螺母以及一个平垫。

邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司以管片连接螺栓、高铁螺栓、高强度螺栓、地脚螺栓、热镀锌螺栓、电力金具、膨胀螺栓、异形螺栓等产品为核心产品。欢迎各地新老客户来电光临惠顾！

高强度螺栓连接安装前和后检验要求

如班后校正时发现扭矩误差超过允许范围，则该班用此扳手施拧的螺栓全部判为不合格，应重新校正扳手并重新施拧。施拧扳手的扭矩误差定位 $\pm 5\%$ ，高强度外六角厂家，而检查扳手的扭矩误差定位为 $\pm 3\%$ 。为使被连接板紧贴，高强度外六角加工，应从螺栓群中央顺序向外施拧，高强度外六角，即从节点中刚度大的中央按顺序向不受约束的边缘施拧。

邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司以管片连接螺栓、高铁螺栓、高强度螺栓、地脚螺栓、热镀锌螺栓、电力金具、膨胀螺栓、异形螺栓等产品为核心产品。欢迎各地新老客户来电光临惠顾！

(1) 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，高强度外六角公司，除设计要求外麻擦面不应涂漆。(2) 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2~3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司以管片连接螺栓、高铁螺栓、高强度螺栓、地脚螺栓、热镀锌螺栓、电力金具、膨胀螺栓、异形螺栓等产品为核心产品。欢迎各地新老客户来电光临惠顾！

高强度外六角公司-高强度外六角-瑞杰紧固件可带票(查看)由邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司提供。高强度外六角公司-高强度外六角-瑞杰紧固件可带票(查看)是邯郸市永年区瑞杰紧固件制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。