

# 管道木托2021年春季厂家报价

产品名称	管道木托2021年春季厂家报价
公司名称	廊坊志宁保温材料有限公司
价格	27.00/套
规格参数	品牌:志宁 型号:27 作用:防腐固定保温
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇毕演马村
联系电话	0316-5961178 18731639860

## 产品详情

[管道木托规格型号尺寸 管道木托的型号规格如下：保温层30\\*板厚30](#)

[管道外径（木托内径）27,32,43,48,60,76,89,159,219等不同型号的空调木托,管道垫木均可生产。](#)

[管道木托的型号规格如下：保温层40\\*板厚40 管道外径（木托内径）27,32,43,48,60,76,89,159,219,273,325,377](#)

[,426,480,530,630等不同型号的空调木托,管道垫木均可生产。 管道木托的型号规格如下：保温层50\\*板厚50](#)

[管道外径（木托内径）76,89,108,159,219,273,325,377,426,480,530,630,720,820,916,1020等不同型号的空调木托,管](#)

[道垫木均可生产。 管道木托的型号规格如下：保温层60\\*板厚60 管道外径（木托内径）108,159,219,273,325](#)

[,377,426,480,530,630,720,820,916,1020等不同型号的空调木托,管道垫木均可生产。](#)

[管道木托的型号规格如下：保温层70\\*板厚70](#)

[管道外径（木托内径）325,377,426,480,530,630,720,820,916,1020等不同型号的空调木托,管道垫木均可生产](#)

[。 管道木托的型号规格如下：保温层80\\*板厚80](#)

[426,480,530,630,720,820,916,1020等不同型号的空调木托,管道垫木均可生产。](#)

[管道木托规格型号尺寸管道木托30x30型 27、34、43、48、60、76、89型木托使用于楼房室内焊接管道](#)

[的固定架接和安装。27型木托厚度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座长度为8.7厘米、本产品主要原料](#)

[为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒浸泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。](#)

管道木托34型 34型30x30木托宽度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座总长度为9.4厘米、使用于26焊接管的架接和安装。40x40空调木托码宽度为4厘米、保温层4厘米、底座长度为11.4厘米。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托43型 43型30x30空调木托码宽度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座总长度为10.3厘米、40x40空调木托宽度为4厘米、保温层厚度4厘米、底座长度为12.3厘米、使用于32焊接管的架接安装。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

方圆管道木托48型 48型30x30木托码宽度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座总长度为10.8厘米、40x40空调木托宽度3厘米、保温层4厘米、底座长度为12.8厘米、使用于40焊接管的固定架接安装。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

方圆管道木托60型 60型木托码宽度为3厘米、保温层宽度为3厘米、底座总长度为12厘米、使用于50焊接管的架接安装固定作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托规格型号尺寸管道木托108型 108型空调木托码宽度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座总长度为16.8厘米、使用于楼到100无缝钢管的架接安装固定作用本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托114型 114型木托码的宽度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座总长度为17.4厘米、使用于楼到主管道100焊接管的安装固定架接作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托40x40型 125、150、159、219、273、325、377、426、480、530、630、720、820、916使用于主管道和地下管道的固定安装架接作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托铁卡30x30 27、34、43、48、60、76、89、108、使用于PPR空调管道的固定安装架接作用、并能做消防管道用的铁卡掉卡和固定卡。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托50x50型 159、219、273、325、426、480、530、630、720、820、916、使用于冷却塔的安装固定和消防管道、空调风管、中央空调主管道的安装固定架接作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

管道木托铁卡 27、34、43、48、57、60、76、89、108、114、133、159、165、219、273、325、377、426、478、530、630、720、820、916使用于固定木托和管道的安装架接作用、并能做消防管道安装。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。

本公司凭借\*的技术队伍和先进的科学管理,使公司的销售规模

不断扩大,产品全国二十八个省市,与外客户建立了良好的业务,深受好评,逐步形成了经营贸易相结合,产,供,销,服务一条龙的经营模式,为用户提供方便快捷的全程服务,并以的产品质量赢得社会各界的好评