

80kw柴油发电机三相四线全自动

产品名称	80kw柴油发电机三相四线全自动
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

80kw柴油发电机三相四线全自动发电机不接负载时，电枢电流为，称为空载作业。此刻电机定子的三相绕组励磁电流 I_f 感生出的空载电动势 E （三相对称），其随 I_f 的增大而增加。但是，由于电机磁路铁心有饱满现象，所以两者不成正比（图1）。

80kw柴油发电机三相四线全自动 作业现场不要穿戴过于肥胖的衣服和佩带饰，这些都有或许挂在操作杆或主张机的其它部件上。招认的护或盖罩在主张机上固定就位。同步运用负载功用好，在电焊时可一同进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后跋涉作业功率，便于运用。

这儿所说的两个“电源”，是指其间任一个电源产生缺陷或停电检修时，而不致影响另一个电源持续供电。一但操作人员发现发电机组出现严峻缺陷或配电缺陷时，可按下控制屏急停按钮，对发电机组进行当即停机。无情况产生时，不主张用户随意地经过急停按钮对机组进行停机操作。

机组型号		YOTO50000TLSA-TLSA
发 电 机	额定功率	30KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23

发 动 机	型号	4VR160G40LSA		
	功率	50KW		
	启动方式	DC24V电马达启动		
	型式	直列、直喷		
	进气方式	涡轮增压		
	冲程	4		
	气缸数	105/125mm		
	气缸直径/行程			
	调速方式	电子		
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）		
	曲轴转向			
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122		
	燃油消耗率	200g/kw.h		
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）		
		发电机组	40KW	
	电流		每相65.5A	
功率因数cos				
冷却方式		闭式风扇水冷		
油箱容量		60L		
噪音		66-68DbA/7m		
重量		670KG		
外形尺寸		1500x870x1200mm		

80kw柴油发电机三相四线全自动为广大顾客供给很好的服务。武藤动力柴油机被运用于国、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重里轻、突加负载才调强、噪音低、经济等特征被。 2 5KW>25KW4、教训保养、维护；2、保安设备用电：盗信号电源、事端应急照明、道路照明。