

# 遇水膨胀橡胶止水条 设备定期检修 PZ-250止水条 施工技术要求

产品名称	遇水膨胀橡胶止水条 设备定期检修 PZ-250止水条 施工技术要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 遇水膨胀橡胶止水条 设备定期检修 PZ-250止水条 施工技术要求

#### A/遇水膨胀橡胶条的性能：

选用腾达公司等大型橡胶止水带生产厂家，遇水膨胀橡胶条以橡胶为主要原料，掺入多种填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。遇水膨胀橡胶条具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，遇水膨胀橡胶条适应变形能力强、防水性能好，并具有可检测、可注浆修补等特点。温度使用范围为-45 ~60 。拆除原80型钢遇水膨胀橡胶条后，使用卡具将遇水膨胀橡胶条嵌入边梁的凹槽内，以确保防水。

在边梁的保护下，遇水膨胀橡胶条不遭受车轮的直接碾压。原则上尽量在工厂中将遇水膨胀橡胶条连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接等方法进行处理。

#### B/遇水膨胀橡胶条安装与施工：

- 1、在遇水膨胀橡胶条施工过程中，应避免因石子、钢筋等硬物或由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，遇水膨胀橡胶条所能抵外力的能力就会大幅度降低。
- 2、在定位遇水膨胀橡胶条时，一定要使其在界面部位保持平展，不能让遇水膨胀橡胶条翻滚、扭结，如发现现有扭转不展现象应及时进行调正。
- 3、在固定遇水膨胀橡胶条时应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。
- 4、遇水膨胀橡胶条接头粘接良好，根据现场施工条件采用热硫化连接。

### C/遇水膨胀橡胶条技术措施：

在工程施工全过程实施全员管理，严格按业主和监理审定的施工方案和施工技术规范进行施工，确保工程质量。仔细研究施工难点，确定质量控制措施，依照质量职责，使质量工作具有可追溯性。认真按照标准、规范的要求以及业主发出的指令施工，接受业主、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。各道施工工序，在自检达标后进行报验，经监理检验符合要求后，方可进入下一道工序施工。做好技术工作，技术人员跟班作业，检查指导，与工人一道各工序质量。

发生工程变更的，严格依据程序办理手续，待批复后方可进行施工。物资采购须选择信誉好的厂家，遇水膨胀橡胶条具有合格证，进货后进行检验，不能使用无合格证、检验不合格、失效的材料。

选择状态好的机具设备进入现场施工，并对设备定期检修，机械操作人员持证上岗。工期控制实行动态管理、实时管理，对工期滞后的工序要认真分析，找出影响因素，及时研究对策，解决问题。加大人员、物资、设备投入，遇水膨胀橡胶条使工期缩短，确保工期目标的实现。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容仅仅是经验之谈，想了解更多产品知识，到我们的网站进行浏览，产品齐全，质量可靠，请您放心选购！！！！