

# 300kw柴油发电机组三相四线全自动

产品名称	300kw柴油发电机组三相四线全自动
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	126000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

300kw柴油发电机组三相四线全自动为广大顾客供给很好的服务。武藤动力柴油机被运用于国、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重里轻、突加负载才调强、噪音低、经济等特征被。

25KW>25KW4、教训保养、维护；2、保安设备用电：盗信号电源、事端应急照明、道路照明。

300kw柴油发电机组三相四线全自动当发电机接上对称负载后，电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场，称电枢反响磁场。其转速正好与转子的转速持平，两者同步旋转。1、发起机转速感应信号丢掉报警、停机2发电机组高/低频率预报警、停机14燃油油面过低报警 12db(A) 18db(A)同步发电机的并联作业同步发电机大大都是并联作业，并网发电的。

300kw柴油发电机组三相四线全自动 遥控功用：发电机可装备遥控功用，在船舶驾驶室，经过表面操作系统就能实时监控发电机作业情况或进行纤细的操作维护；1发电机组高/低电压预报警、停机工程师姚工为您阐明钥匙主张：选用全体电子喷油控制，高功用政策、高性的发电机组。

机组型号	YOTO14000TL5A-TDE	
发电机	励磁方式	AVR电压自动调节
	后备输出	11KW
	额定输出	10KW
	额定电压	230V/400V
	后备电流	47.8A/每相15.9A
	频率	50HZ
	相数	单相/三相
	功率因数(COS )	1

	绝缘等级	F级
发动机	引擎型号	LSA550GE-EVF
	缸径 × 行程	86 × 72mm
	排量	840cc
	燃油损耗率	320g/kw.h
	点火方式	压燃点火
	发动机类型	V型、四冲程、智能、直喷式
	燃料	柴油：0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)
	机油量	1.7L
	启动方式	电启动
	附属配置	燃油容量
电池容量		12V-36AH免维护电池
机油报警器		有
燃油指示表		
控制面板		数显表
脚轮附件		标配
其他	噪音	62-65dBA
	机组尺寸mm	1160x660x900
	连续工作时间	6h
	重量kg	240

消设备或控制系统（如：消电梯、消泵及消、安、控制、通讯等），均应设置完毕双电源互投设备。静音发电机某些区域常用市电不是很的情况下，把发电机作为备用电源，既能起到应急电源的效果，又能经过低压系统的合理优化，能够让一些较为重要的负荷在市电停电时运用，因而发电机在工程中得到运用。