

# 10KW济柴柴油发电机组三相380V车载

产品名称	10KW济柴柴油发电机组三相380V车载
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

10KW济柴柴油发电机组三相380V车载发电机作业原理主张机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化进程实践上是作业循环的进程，简略来说是经过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动主张机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，环绕曲轴作往复的圆周运动，而输出动力的。

10KW济柴柴油发电机组三相380V车载箱体上开有控制屏查询窗，便于查询。可内置油箱。噪音下降在65 dB (a) 以下LP7M。武藤重视功用和作业性，重视针对客户的有用服务方案。2、用于迁延机上的发电机一般为并激式，也就是说发电机激磁线圈是并联的，所以，总要有一端经过机壳与电枢线圈是并联的，所以，总要有一端经过机壳与电枢线圈相接。

机组型号		YOTO170000TL5A-TDE
发电机	型号	LSA-120SF
	额定功率	100KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	额定电流	250A
	额定功率因数	0.8 (滞后)
	相数及接法	三相四线星形接法
	励磁方式	无刷永磁
	调压方式	自动
	绝缘等级	H级
发动机	引擎型号	6VR170G100DE
	1小时功率	140KW
	启动方式	DC24V电马达启动

	型式	直列、直喷	
	进气方式	涡轮增压	
	冲程	6	
	气缸数	105/130mm	
	气缸直径/行程		
	机油牌号	CD15W/40GB11122	
	燃油消耗率	额定负载30L/h	
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)	
	发电机组	机组型号	YOTO170000TL5A-TDE
冷却方式		闭式风扇水冷	
重量		1700Kg	
外形尺寸		3200x1300x1700	

10KW济柴柴油发电机组三相380V车载我们不该在发起柴油机时或发起后，才初步给发电机供油，应该在发起柴油机前就将接到柴油机上。正确的方法是：先预热发起机，再加油门供油，再发起。2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。机组的选择应考虑的要素要有机械与电气功用、机组的用途、负荷的容量与改动规划、自动化功用等。