

宁夏PE给水管|银川PE给水管厂家现货供应

产品名称	宁夏PE给水管 银川PE给水管厂家现货供应
公司名称	太原市晋源区佳银物资经销部
价格	2.80/米
规格参数	质量:国标 规格:20-800 压力:0.6Mpa-2.0Mp
公司地址	太原晋源区南堰万水物贸城六区41号南半间
联系电话	13934042671

产品详情

聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力，所以pe给水管系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质，它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。

良好的挠性使pe给水管可以盘卷，以较长的长度进行供应，避免了大量的接头和管件。从水表至用户一根管材到底，中间无须管接头，既节约了成本，又提高了工效。pe给水管的这种特性已得到全国各城市有水表出户工程的自来水公司的认可，成为其改水作业的主要产品。

同时，pe给水管挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力，使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法，如免开挖施工技术。免开挖施工技术是指利用各种岩土钻掘的技术手段，在地表不开沟的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工技术。

多种免开挖施工技术非常适宜采用pe给水管，如铺设新管线的水平定向钻进和导向钻进法，原位更换旧管线的胀管法及修复旧管线的穿插更新内衬法及各种改进的内衬法，如折叠变形法、热拔法和冷轧法。

pe给水管独特的柔韧性还使其能够有效的抵抗地下运动和端载荷。从表面上看，强度和刚性方面，塑料埋地管不及水泥管及金属管道，但从实际应用看，pe给水管在正确设计和铺设施工下塑料埋地管是和周围土壤共同承受负载的。所以塑料埋地管不需要达到"钢性管"一样的强度和刚性可以满足埋地使用中的力学性能的要求。