

昆山市石油焦检测 车用柴油硫含量测试分析

产品名称	昆山市石油焦检测 车用柴油硫含量测试分析
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

石油焦检测-焦渣油硫含量检测

石油的减压渣油，经焦化装置，在 500-550℃ 下裂解焦化而生成黑色固体焦炭。一般认为它是无定形炭体，或是一种高度芳构化的高分子碳化物中，含有微小石墨结晶的针状或粒状构造的炭体物。碳氢比很高，为18-24。相对密度为 0.9-1.1，灰分为0.1%-1.2%，挥发物为3%-16%。

检测项目：

密度、微量元素含量、油含量、表观油含量、残留氢含量、氮含量、粉末电阻率、CO₂反应性、硫含量、空气反应性、体积、密度、真密度、粒度分布、颗粒稳定性、哈氏可磨性指数、微晶尺寸值的测定、灰分、硫分、挥发分、真密度、孔隙率、电阻率、热膨胀系数和机械性能、纯度、结晶度、抗热震性、颗粒度、元素、硫含量、水份、真密度、粉焦量、硅含量、钒含量、铁含量等。

成分分析、配方分析、失效分析、元素分析等

SH/T 0313 石油焦检验法

SH 0527 延尺石油焦(生焦)

SH/T 0029 石油焦灰分测定法

SH/T 0033 石油焦真密度测定法

SH/T 0058 石油焦中硅 钒和铁含量测定法

SN/T 2422 进出口石油焦中氮的测定 热导法