高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）

产品名称	高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）

年青是活力的象征，公司拥有一批朝气蓬勃创造力的年青销售团队，均是大专以上，有丰富的产品和客户沟通能力，公司经营的主要产品恒温箱、手术室加温箱等设备、手术设备、同时还为各单位提供仪器维修业务。

高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）厂家简介：

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo Ltd.）多年来通过恒温箱（hengwenxiang）（柜）的研究，采用的控温技术结合现代生产装配制造技术以及严格的标定程序，使其产品达到优越的性能。

建议具体了解核酸检测样本灭活干燥箱详情还请拨打销售电话：

核酸检测样本灭活干燥箱参数：

【产品型号】FYL-YS-281L【产品形式】立式【冷却/加热】：风冷+丝【噪音】46dB(a)【功　率】160W【电　源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100°C【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效

保证工作室的密封性。4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁 架5个5、钥 匙2把

高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型核酸检测前样本灭活，操作人员感染风险。蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60°C几分钟使之感染性明显。将待测样本放入60°C恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病 毒失去活性。

高温灭菌器（用于玻璃器皿、培养基等灭菌）

1、售前售后：产品销售前为客户免费提品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和售后。2、售后售后：产品销售后派出人员为客户免费提品使用培训，现场指导产品的使用和3、保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费维修4、维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。5、售后迅捷：我公司承诺客户售后*在接到客户或维修等信息后8小时内做出回应；维修售后在做出回应后48小时内安排人员到达现场

主　营：2°C-8°C冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱