

# 标签印刷厂 三信彩印务 惜福镇街道印刷厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 标签印刷厂 三信彩印务 惜福镇街道印刷厂    |
| 公司名称 | 青岛三信彩印务有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 青岛市市北区瑞昌路149            |
| 联系电话 | 13305328592 13305328592 |

## 产品详情

### 3.常见吊牌印刷后工序详细说明

印刷：根据图稿的要求，按排合理的印刷工艺，有四色胶印，单色胶印，双色胶印，UV胶印，丝印。印刷的时候，也需要注意后道的加工不同而不同，有腹膜的与没有腹膜的产品，印刷的时候是需要区分的；后道需要对裱的，也是要注意左右位置的；印刷纸张的厚度与易干程度，根据图稿的油墨浓度来调节合适印刷压力与速度，适量的喷粉。

盖光腹膜：有亮膜，哑膜，惜福镇街道印刷厂，触感膜，雷射激光膜，可移膜等等，拿到印刷后的材料也要注意是不是已经干透，注意印刷的咬口位置，后道是否UV，选择合适的膜。盖光至少保证三个边不能有膜长出来，会影响后面的加工；

### 印刷设计应该避免的7大雷区

对于一般的刚进入印刷行业的设计人员，因为没有相关的职业经验，导致在印刷公司的设计排版过程中，被太多不起眼的小错误浪费自己的时间价值，另一方面也增加了公司的“ ”印刷成本”。以下这常见的7大错误，作为新手的你不会犯错。

#### 一、请正确设置图片分辨率

每个图片的印刷分辨率决定着设计产品的印刷效果是否清晰。

一般来说72ppi的图片通常适用用网站图片的分辨率，因为对于一个好的网站，他需要尽量减少图片大小去换取游客的浏览体验。

300ppi是印刷标准的图片分辨率。每英寸中所含的点或像素越多，那么图片的细节就会在印刷中被还原得质量越高。(印刷厂要求客户像素一定要在300以上)。

印刷所需的300ppi图片通常尺寸都较大，所以尽量不要在网站上随便找的图片，一般选择大型的图片网

站素材，例如昵图网、千图网等。

所以请确保在设计一开始就正确地将文件分辨率设定为300ppi，丝网印刷厂，以免导致所有的工作重新来过，避免悲剧发生。

## 二、请正确区分RGB与CMYK

首当其冲的问题便是新手们对RGB和CMYK的色系概念不清。

RGB (红、绿、蓝)是一种增色系统，

由光产生不同颜色，印刷厂设备，随着光源增强，颜色则越鲜亮(用于显示屏幕颜色)。CMYK (青、品红、黄、黑)则是一种减色系统，经油墨混合后产生不同色彩，类似传统画家使用颜料的方式，越多油墨，也就意味着颜色更深。光源色(增色系统)的色彩范围要比油墨混合的印刷色来得丰富，因此设计软件中的CMYK模式限定了在印刷中可实现的色彩饱和范围。

切记如果在印刷设计中错误使用了RGB，而不是CMYK，则出来的成品颜色没有实际光鲜亮丽，客户很可能不验收，导致公司损失成本。

从服装企业拿到一个logo开始设计出一套配的上服装的吊牌，至少需要三方面的认识；

- 1、了解是用在什么样的服装上的，企业打算让这个吊牌的作用是什么，品牌宣传，洗涤说明，合格证，还是结合前面的几种要求，这个一定要了解清楚，这样才能进行下一步工作；
- 2、对印刷的工艺要非常了解，要不然，不可能设计出好的吊牌，也不能合理的应用客户的要求，让客户打算花在吊牌上的钱，应用到的工艺上。
- 3、平面软件的应该，这个是基本要求，但并不的要求，上面两点更重要些。

标签印刷厂-三信彩印务(在线咨询)-惜福镇街道印刷厂由青岛三信彩印务有限公司提供。青岛三信彩印务有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！