

彩色沥青路面 博瑞达筑路质量保证 道路工程用彩色沥青路面

产品名称	彩色沥青路面 博瑞达筑路质量保证 道路工程用彩色沥青路面
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色沥青路面的发展现状分析介绍：

随着城市的建设发展，越来越多的城市对道路的要求也越来越高，而且从功能和美观度都有新的要求，彩色沥青路面，比如彩色沥青路面，越来越多的道路开始从水泥硬化地面转变成彩色沥青路面，而且近年随着海绵城市的大力建设，彩彩色沥青路面也开始出现，大型小区防滑彩色沥青路面，不仅美观度好，而且能够透水，缓解城市热效应。

更多有关于彩色沥青路面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

彩色沥青路面施工注意事项

注意事项1、建议胶结料用量5~6%，颜料用量2~3%左右。

注意事项2、凡是需要接触到胶结料的地方（沥青罐、进油/回油管道、沥青泵、拌缸、运输车、摊铺设备及工具等），都需要清洗或者更换。碾压按照常规的黑沥青路面标准碾压方式进行。

注意事项3、胶结料在拌合前加热到160~180℃，混合料的出料温度不宜过高，一般控制在160℃左右，根据工程与搅拌站的实际情况（工程量、进度、天气、运输距离等），道路工程用彩色沥青路面，确定适当的提高或降低出料温度，但不能低于150℃，不能超过180℃。摊铺前必须保证混合料温度（即到工地温度）在140℃以上，初压温度不得低于120℃，快速快干彩色沥青路面，终压温度不得低于90℃。

彩色沥青路面施工中应该注意的要点知识介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是在施工彩色沥青路面后，一般会要求再喷涂一层罩面封闭剂，主要起到保护颜色的艳丽度，双丙聚氨酯密封剂就是这类罩面保护剂，我们的BW303就是这种材料，具有优异的耐候性，主要用与透水混凝土和透水沥青的表面罩面保护，它由两组份组成，施工的时候需将树脂和固化剂配比混合搅拌后再喷涂使用。

更多有关于彩色沥青路面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

彩色沥青路面-博瑞达筑路质量保证-道路工程用彩色沥青路面由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。山东博瑞达筑路设备有限公司为客户提供“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”等业务，公司拥有“博瑞达筑路”等品牌，专注于路面机械等行业。，在山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。