

天津通风管道 博海皓达 天津通风管道制造商

产品名称	天津通风管道 博海皓达 天津通风管道制造商
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

各类风阀安装位置不便于操作和检修

各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，吊顶或井道内设置检修口。

=风管支、吊架间距过大

风管支吊架的间距过大，会造成风管变形，影响感官效果；如果膨胀螺栓使用不当，风管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落，出现施工安全隐患。

风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风

接口漏风不符合质量标准，将会造成整个系统风量损失过大，无法满足风量要求，并造成能源严重浪费。

砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密。

作业条件

一般排风机系统和空调系统的安装，天津通风管道，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面

无杂物的条件下进行。对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

材料要求

各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、刷子等。

质量要求

风管系统安装工作(送、排风，天津通风管道供应商，防排烟，除尘系统)

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》

通风风管安装时应注意的问题是：

- 1，通风风管安装在支架上，应设托座。
- 2，通风风管如有穿出屋面外部分，应设置防雨罩。
- 3，通风风管采用无法兰连时，接口处应严密牢固。通风风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。
- 4，输送易产生冷凝水的通风风管，安装应设计坡度。通风风管底部不能有纵向的接缝，如必须有接缝，则应采用密封方式。

通风管道安装完毕后，应进行严密性试验，如发现异常情况，天津通风管道制造商，

通风管道的制作、安装、检验和试验，是一个连贯的工程，做到安全适用，经济合理，方便施工，确保通风管道的工程质量。

天津通风管道-博海皓达-天津通风管道制造商由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有

限公司为客户提供“通风管道”等业务，公司拥有“博海皓达”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。