

# 柴油发电机12千瓦塑料风叶轮

产品名称	柴油发电机12千瓦塑料风叶轮
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

柴油发电机12千瓦塑料风叶轮房地产用发电机组功率的选择要注意功率有长行（额定）功率和后备功率之分，长行功率为发电机可以连续12小时运行的功率，而后备功率只能在12小时连续运行中运行一小时。另外，确定发电机组的功率并非把所有用电器功率简单相加，还需要考虑用电器的启动方式。一般启动方式分为直接启动和降压启动或变频启动，前者启动电流为工作电流6倍左右，瞬间功率也会达到额定功率6倍；后者启动电流为3倍左右，瞬间功率也为额定功率3倍。因此，选择发电机组功率时，除了需要考虑所有用电器功率之和，还需要考虑每台用电器的启动功率。

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率（KW）：13KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

柴油发电机12千瓦塑料风叶轮欧洲狮柴油发电机自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技

术，用于发电机组自动化及监控铣，实现发电机组的自动开机/

机、数据测量、报警保护功能。

搭配众智云监控模块，可实现智能设备（PC/手机端）互联网远控操控发电机组。

多种语言（简体中文、英文）显示，图形化界面，轻触按钮操作；多种告警保护功能（水温高、油压、速、频、载、欠压启动失败、充电失败、转换失败等）能够有效保护机器。

橡胶减震块

橡胶减震块，减轻机组震动。双螺丝固定设计防止螺丝松动，进一步增强稳固性。

柴油发电机组特点：

1产品除水冷机组以外，还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组。

2性能稳定可靠，无故障间隔期长达6500小时。

3一般维护保养易行，操作使用技术渐为中国客户所熟悉。

重视环保要求，废气排放污染较，满足欧洲及北美

严格的排放法规。