

塑胶托盘网状轻型1212保固6个月

产品名称	塑胶托盘网状轻型1212保固6个月
公司名称	上海佑力昌塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:HDPE 型式:四面进叉 结构:网格九脚型
公司地址	上海市青浦区南巷路1号2层D区286室
联系电话	86 0512 57671663/57875117/50685666

产品详情

材质	HDPE	型式	四面进叉
结构	网格九脚型	动载	500 (kg)
静载	1000 (kg)	尺寸	1200*1200*140 (mm)
适用范围	电子医药、化工、货运用、仓储、物流等		

尺寸：1200*1200*140mm

动载：500kg 静载：1000kg 货架：x

100块以上苏州 上海地区免费送货.

保固6个月（非人为因素），坏托盘三块换1块。

更多产品规格请登录：www.sh-ulc.com

我公司生产的产品广泛使用于汽车、食品、医药、造纸、印刷、电子电器、化工、服装、纺织、仓储物流、环卫等行业。是富士康，台塑，三星公司指定的长期供应商。

注意事项：

一、美观耐用：产品材质采用独有的原料配方（抗冲击hdpe或pp、抗老化剂、增韧剂和增强剂等）一次性注塑而成，光泽度好、手感好，使用周期长，是搬运仓储的好助手。

二、塑料托盘与钢托盘、木托盘相比具有质轻、平整、美观。整体性好、无钉无刺、无味无毒、耐酸碱、易清洗、能消毒、不霉烂、不助燃、无静电、无火花、防爆、防滑溜（装有防滑垫）、可回收等优点

三、属性好：耐寒、耐热、耐磨、耐压、透气性、不透水性、耐酸耐碱.但可能因工业油长期浸泡，少数会造成膨胀、变形、开裂。

四、强度高：cad设计结构合理，承重强度高。塑料托盘面积1平米的静载荷在4000kg动载荷在1000kg内，高度1.5米，自由落下不变形、不开裂，使用寿命是木托盘5-7倍。

五、可燃性：可燃物品，不可近火（最高使用温度100 ，着火温度340 ，自燃温度349 ，最低使用温度-25 ）

六、防滑性好：托盘表面装有防滑垫等各种防滑设计，在运输途中运行平稳。

七、平整性好：存放使用塑料托盘温度保持在40 左右，水平使用能达最佳效果，储运纸箱时可大大减少破损率。