

胶箱11-6 575-170箱免费印字烫金

产品名称	胶箱11-6 575-170箱免费印字烫金
公司名称	上海佑力昌塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:可堆式周转箱 型号:11-6575-170箱 规格:内径：575*390*170mm
公司地址	上海市青浦区南巷路1号2层D区286室
联系电话	86 0512 57671663/57875117/50685666

产品详情

类型	可堆式周转箱	型号	11-6 575-170箱
规格	内径：575*390*170mm	重量	不等（kg）
载荷	60kg	材质	HDPE

外径:610*420*180mm 内径：575*390*170mm

200个以上免费印字烫金，保质6个月（非人为因素），可配盖

更多产品请登录www.sh-ulc.com

我公司生产的产品广泛使用于汽车、食品、医药、造纸、印刷、电子电器、化工、服装、纺织、仓储物流、环卫等行业。是富士康，台塑，三星公司指定的长期供应商。

注意事项：

- 一、美观耐用：本公司产品由低压高密度聚乙烯一次性注塑而成，光泽度好、手感好，使用周期长。
- 二、属性好：耐寒、耐热、耐磨、耐压、透气性、不透水性、耐酸耐碱.但可能因工业油长期浸泡，少数会造成膨胀、变形、开裂。
- 三、强度高：cad设计结构合理，承重强度高。周转箱容积1l的载荷在1-100kg内高度为1.5米，自由落下不变形、不开裂。
- 四、可燃性：可燃物品，不可近火（最高使用温度100℃，着火温度340℃，自燃温度349℃，最低使用温度-25℃）
- 五、防滑性好：箱底采用正方形等各种防滑设计，在流水线上运行平稳。

六、平整性：存放周转箱温度保持在40 左右，水平使用达最佳效果，地面倾斜放置会造成倾倒。

七、使用单一：周转箱的使用目的是“物品的周转及仓储”，不可做其他不正规用途，如踏脚垫等。

八、可封闭箱：由箱子与箱盖组成，密封性好、防尘、防潮。

九、多功能：使用于多种行业，可组成：可封闭箱、前开口箱、底孔箱、零件箱周转箩筐等，并可加工成防静电、屏蔽等特殊要求