

YN-5T/8T/12T/16T节能型液压冲床

产品名称	YN-5T/8T/12T/16T节能型液压冲床
公司名称	绍兴市科力电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:keli 用途:1
公司地址	绍兴生态产业园独树工贸园区
联系电话	86 0575 88649937 13395859885

产品详情

品牌	keli	型号	-
用途	1	别名	-

产品名称：yn-5t/8t/12t/16t节能型液压冲床（切筋机）

本设备广泛应用于封装后的集成电路、晶体管元器件、仪表零件、精密件的冲筋、切边、弯曲等冲压工艺。亦可应用于机械、五金、装饰、地板、橡塑、皮革、化工、服装等行业，是冲孔、冲压、拉伸、切断、弯曲、铆合、压配工艺的理想设备。本设备采用最新专利技术（专利号：zl200320102340.2），高效节能，比普通液压冲床节约能耗70%以上，以较小的电机功率提供强大的冲压力，高速、高效、安全。

性能特点

- 比普通液动冲压机电机功率减少70%以上；
- 液压动力，工作平稳，冲压速度及冲压力可调；
- 工作台、油箱、电控箱组成为整体式结构，体积小巧；
- 四立柱工作台整体镀铬，外观整齐美观；
- 油箱设计为自然冷却方式，24小时连续工作无需水冷却；
- 电气由pc智能程序或plc控制，稳定可靠；
- 行程位置由磁感应霍尔开关控制，安全可靠；

冲切速度设计有快进与工进，空行程为快进，冲切时为工进（慢进），能保证冲切良好工艺性与较高效率。

安全

采用双手同步按钮操作，必须同时按下双手按钮才会发生下冲动作；

工作区域具有安全光幕传感器保护，有效防止安全事故；

断电或故障时冲头自动回程，有换向阀弹簧断裂的安全保护系统。

主要技术参数

主要参数	单位	型号			
		yn-5t	yn-8t	yn-12t	yn-16t
公称冲压力	t	5	8	12	16
冲压行程	mm	140	140	140	140
装模高度	mm	160 - 300	160 - 300	160 - 300	160 - 300
最大冲压速度	mm/s	170	170	170	170
系统最大压力	mpa	5	5	6.3	6.3
工作台有效面积	mm ²	560 × 380	560 × 380	560 × 380	560 × 380
工作台高度	mm	840	840	840	840
电源	v(ac)	380	380	380	380
电机功率	kw	0.75	1.5	1.5	1.5
外形尺寸	长 × 宽 × 高	860 × 950 × 1860	860 × 950 × 1860	860 × 950 × 1860	860 × 950 × 1860
重量	kg	1000	1000	1100	1100

规格

现有四种型号规格：5t/8t/12t/16t，另外可根据客户要求定制特殊规格的产品，满足各类客户的不同需求。