

TO-40ET4寸柴油汽油机水泵

产品名称	TO-40ET4寸柴油汽油机水泵
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO-40ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

广泛应用于农业灌溉、户外施工、工业消防等场所。

TO-40ET4寸柴油汽油机水泵自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。水泵的选型与维护：进水管路过长,或拐弯太多,进水管管径没有按规定选用,让进水管路设计更短一点。异物堵塞入口管道、过滤网或泵腔清洗管道、底阀或泵腔，清除杂物。水泵电机电压过低，导线过长，检查电机末端电压及加长导线截面。泵振动，泵没有固定在底座拧紧地脚螺栓。有异物在管道或泵腔，检查、清洗管道及水泵。底座稳定性不够，安装更稳定的底座。

TO-40ET4寸柴油汽油机水泵变流消防泵,稳压消防泵,卧式变流消防泵主要适用于工业、民用建筑物消防系统（消防栓系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统）的给水，另外卧式变流稳压消防泵也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，柴油水泵相比汽油水泵的优点在于：1.柴油比较节能、省油。同等动力输出的情况下，要经济一些。2.柴油易采购：有些地区加油站打汽油需要证明、尔到加油站打柴油相对会简单一些。

产品型号：TO-40ET

进水口直径：100MM

出水口直径：100MM

标准流量：100m³/h（每小时100立方米）

流量：110m³/h

扬程：25M

吸程：8M

额定转速：3600rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V86F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程：88*75

排量：500CC

额定功率：8KW

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：10L

噪音水平：70 (7m/dB)

启动方式：手启动

净重：60公斤

外形尺寸：650*480*600MM