

# 节能型液压冲床 液压切筋机

产品名称	节能型液压冲床 液压切筋机
公司名称	绍兴市科力电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	布局形式:立式 电机功率:3kW 控制形式:数控
公司地址	绍兴生态产业园独树工贸园区
联系电话	86 0575 88649937 13395859885

## 产品详情

布局形式	立式	电机功率	3kW
控制形式	数控	类型	冲床
品牌	科力	适用行业	电子行业
型号	YN-12T	油箱容量	100Kg
重量	900Kg		

yn系列液动冲压（切筋）机应用于封装后的集成电路、晶体管元器件、仪表零件、精密件的冲筋、切边、弯曲等冲压工艺。

本系列冲压机的优点：

- 1、采用液压增压回路，可以大量节省能耗，传统12t压力机需要5.5kw电机，现只需3kw轻松实现；
- 2、行程位置由数字面板设定并上下任意可调；调整模具时具有上下点动功能，操控非常方便；
- 3、多重安全自锁装置，包括双手按钮0.5秒内自锁，红外线安全光幕，电磁阀误动作故障保护等，在设备出现任何故障时保证冲头只能上升或停止；
- 4、分档速度设计方式，空行程快速向下，提高运行效率；即将遇到工件时变为工进（慢进），产生巨大压力，缓慢将工件切下，用以保证不对工件造成冲击；
- 5、油箱自然冷却，24小时连续工作无需水冷。

6、技术参数：

--	--	--	--

公称冲压力	12 t	总行程	150 mm
装模高度	100 - 300 mm	工进行程	10mm
工作台尺寸	700 × 380 mm <sup>2</sup>	最大冲压速度	140 mm/s
工作台有效面积	560 × 380 mm <sup>2</sup>	落料孔尺寸	50 × 240mm
工作台高度	830 mm	控制电压	24 v(dc)
电源	380 v(ac)	电机功率	3 kw
外形尺寸	860 × 860 × 1700	重量	900 kg

7、冲头连接尺寸根据需方提供模柄尺寸图纸而定；