

# 福建pc砖 三牧建材 景观pc砖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福建pc砖 三牧建材 景观pc砖        |
| 公司名称 | 晋江三牧建材有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号  |
| 联系电话 | 15880821777 15880821777 |

## 产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。

生态地铺石瓷砖，是新一代绿色环保瓷砖品类，它的花色与纹理均足以媲美天然花岗岩大理石石材，且杜绝了天然石材在防污、色差、纹理、性等等方面存在的有限缺陷，为建筑装饰提供了一种理想的装饰材料，创造出一个全新的石器时代。

与传统地铺石相比生态地铺石有什么优点？

抗污能力出众

生态地铺石瓷砖运用前沿先进陶瓷砖生产设备及工艺，大部分达到双零吸水坯底，吸污性几乎为零，相对比传统地铺石、天然花岗岩产品，抗污能力更加出众。

质感更接近石材

生态地铺石的材质陶瓷，是选择陶瓷原料，经二次布料烧结成型，性能上优于普通仿石砖，其表面质感更加接近石材。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，福建pc砖，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持”品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、

务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研究，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

## 生态地铺石地面施工和注意事项

### 1.基层施工

施工程序：摊铺碎石 稳压 散填充料 压实 铺摊嵌缝料 碾压

#### (1)摊铺碎石

可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级，软硬不同的石料不能掺用)。以标定的摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。

#### (2)稳压

先用10—12T压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约为25—30m，后轮重叠宽1/2，先沿整修过的路肩一起碾压，往返压两遍，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路拱桥板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀捡出，不得用铁锹集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压，至碎石初步稳定无明显位移为止。这个阶段一般需压3—4遍。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，陶瓷pc砖，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。

## 生态地铺石的铺装技巧

### 基本项目

板块面层的表面质量应符合以下规定：

合格：色泽均匀，板块无裂缝、掉角和缺楞等缺陷。

优良：表面洁净，景观pc砖，图案清晰，仿石材PC砖，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

### 检验方法：观察检查

地漏及泛水应符合以下规定：

合格：坡度满足排水要求，不倒泛水无渗漏。

优良：坡向符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏结合处严密牢固，无渗漏。

检验方法：观察和泼水检查。

踢脚线的铺设应符合以下规定：

合格：接缝平整，结合基本牢固。出墙厚度适宜。

优良：表面洁净，接缝平整均匀，高度一致;结合牢固，出墙厚度适宜。

检验方法：用小锤轻击和观察检查。

踏步、台阶的铺贴应符合以下规定：

合格：缝隙矿度基本一致，相邻两步高差不超过15mm。防滑条顺直。

优良：缝隙宽度一致，相邻两步高差不超过10mm，防滑条顺直。

检验方法：观察和尺量检查。

镶边应符合以下规定：

合格：面层邻接出镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定。

优良：在合格的基础上，边角整齐、光滑。

检验方法：观察和尺量检查。

福建pc砖-三牧建材-景观pc砖由晋江三牧建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。晋江三牧建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐磨砖具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!