

各种规格的开式双层玻璃反应釜

产品名称	各种规格的开式双层玻璃反应釜
公司名称	张家港市杨舍镇乘航宏盛玻璃仪器厂
价格	.00/个
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:1 型号:1
公司地址	杨舍镇乘航双鹿村2组
联系电话	86 0512 58294290 13962466696

产品详情

种类	玻璃反应釜	品牌	1
型号	1	容积	1-100 (L)
电热功率	250 (Kw)	内锅尺寸	1 (mm)
外径尺寸	1 (mm)	电机功率	250 (kw)
搅拌转速	0-700 (转/分)	重量	1 (kg)
结构类型	开式	连接形式	平盖式
密封形式	填料密封		

本公司常年供应1-100l双层玻璃反应器，以及与之配套的加热-降温-制冷循环

装置，，欢迎用户选用。

双层玻璃反应釜的工作原理是：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）加热或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样实验、生物制药及新材料合成的理想设备 变频调速(10-50l)，电子调速(1-5l)，交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作。

全套玻璃仪器采用g3.3硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。 玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。 可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。 下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。 四口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。

全套玻璃仪器采用g3.3硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。

玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。

可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。

下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。

四口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置

功能简介：双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上冷热源（冷冻液，水或热油）做恒温、加热、冷却反应，同时,可在常压或真空负压状态控制反应溶液的回流与蒸馏，是现代合成化工，生物制药和新材料制备的理想实验、中试、生产设备。

产品特点：

- 1、变频调速，交流感应电机，转速恒定，无电刷、无火花，安全稳定，可连续工作；
- 2、四套玻璃采用gg17优质高硼硅材料生产，拥有良好的化学，物理性能；
- 3、四氟（陶瓷）机械组件密封，专有技术，可保持市场同类产品最好真空度；
- 4、整体不锈钢框架结构（角部连接部位三通，四周皆为不锈钢），紧凑坚固，搅拌稳定可靠不晃动；
- 5、带刹脚轮，移动方便；
- 6、最小或无死角的pefe放料阀门，固体料、液体料均可轻松放出；
- 7、整体结构科学美观，操作方便。

欢迎各位来电咨询订购，联系人：赵波，联系电话：13962466696

传真：0512-58294290