

日本品牌山洋轴流风机 防水4020防水山洋散热风扇 9WP0412H6001

产品名称	日本品牌山洋轴流风机 防水4020防水山洋散热风扇 9WP0412H6001
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:sanyo 型号:9WP0412H600 适用场所:灯光/医疗/船舶
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

问：防水散热风扇是如何防水的？

答：我们一般认为防水风扇的防水等级分防水工艺综述为IP55和IP68两种，IP55防水等级的防水风扇或者防水电机只具有防潮功能。制造方式一般采用在马达外表面涂三防漆，具有抗氧化能力。

IP68防水风扇目前一般采用真空镀膜或者塑封方式。真空镀膜工艺是采用类似于半导体光刻技术，在真空环境下运用气相沉积的方式在物体表面沉积一层纳米材料。膜层厚度一般为5~30微米。镀膜工艺具有散热效果好、批量制造速度快等优点。环氧树脂密封后的防水风扇可以抗腐蚀，可以用水冲击，但是制造速度慢、马达散热效果不好、价格一般比较昂贵。

日本sanyo denki山洋风扇中华区总代理华菱电气销售原装进口三洋风扇San Ace40w 4020 防水风扇

SANYO DENKI山洋小尺寸规格风机，日本San

Ace三洋散热风扇SANYO山洋小型轴流风扇，山洋防水风扇，三洋风扇价格 山羊风扇 SPLASH-PROOF FAN山洋防水风扇，此款风扇尺寸：40*40*20mm 有运转电压：12V，寿命均达40000H和60000H
温度范围：-10-+60度

常用型号如下：

9WP0412H6001/9WP0412H6002

电流0.1A 功率1.2W 转速8000RPM 风量8CFM 静压65.7Pa 噪音33DB

9WP0412F6001/9WP0412F6002/9WP0412F6D001

电流0.06A 功率0.72W 转速6500RPM 风量6.5CFM 静压45.1Pa 噪音28DB

特点：此款风扇为光伏逆变电源防水风扇，可在暴露于水的场所使用的防水风扇，可作为太阳能逆变器
等室外设备的冷却装置使用

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品