

# 上海复华蓄电池6-GFM-18 12V18AH消防应急电池

产品名称	上海复华蓄电池6-GFM-18 12V18AH消防应急电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/复华
规格参数	品牌:复华 型号:6-GFM-18 规格:12V18AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

供应POWERSON复华蓄电池6-GFM-18 耐震动 性能优异 三年质保 贴心服务

复华蓄电池-阀控式密封免维护铅酸蓄电池特性：

1. 安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2. 放电性能好：放电电压平衡，放电平台平缓。3. 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4. 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6. 耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7. 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

产品说明：

-使用温度范围：-20 +45 /-4 +113

-充电方式：推荐恒压限流

-大充电电流：0.25C20安培@25 /77

-容量保存率：每月大于97%@25 /77

-外壳材料：ABS（阻燃ABS材料可选）

主要参数 电池型号	标称电压 ( V ) 标称容量	长 ( L ) x 宽 ( W ) x 高 ( 总高 ) ( H mm )	重量 Kg	内阻 @ 25
6-GFM-7	12 7Ah/20HR(C20)	150*65*95 ( 100 )	2.15	约25m
6-GFM-9	9Ah/20HR(C20)	150*65*93 ( 100 )	2.60	约20m
6-GFM-12	12Ah/20HR(C20)	150*98*95 ( 100 )	3.50	约19m
6-GFM-18	18Ah/20HR(C20)	180*75*165 ( 165 )	5.10	约17m 嵌入式端子
6-GFM-26	26Ah/20HR(C20)	165*175*125 ( 125 )	8.30	约12m
6-GFM-33	33Ah/20HR(C10)	195*130*155 ( 166 )	10.15	约11m
6-GFM-40	40Ah/20HR(C10)	195*165*169 ( 169 )	12.35	约9m
6-GFM-50	50Ah/20HR(C10)	228*138*210 ( 215 )	17.90	约6m
6-GFM-65	65Ah/10HR(C10)	350*165*180 ( 180 )	19.90	约7m
6-GFM-80	80Ah/10HR(C10)	423.40	约4.5m	
6-GFM-100	100Ah/10HR(C10)	327*170*213 ( 218 )	29.50	约4.0m
6-GFM-120	120Ah/10HR(C10)	407*175*223 ( 223 )	34.10	约3.8m
6-GFM-150	150Ah/10HR(C10)	485*170*240 ( 240 )	43.70	约3.2m
6-GFM-200	200Ah/10HR(C10)	520*238*218 ( 223 )	59.55	约3.0m