上海 复华蓄电池6-GFM-18 12V18AH消防应急电池

产品名称	上海 复华蓄电池6-GFM-18 12V18AH消防应急电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/复华
规格参数	品牌:复华 型号:6-GFM-18 规格:12V18AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

供应POWERSON复华蓄电池6-GFM-18 耐震动 性能优异 三年质保 贴心服务

复华蓄电池-阀控式密封免维护铅酸蓄电池特性：

1. 安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2. 放电性能好：放电电压平衡，放电平台平缓。3. 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏夜，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4. 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏夜，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6. 耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏夜，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7. 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

产品说明：

-使用温度范围：-20°C+45°C/-4°F+113°F

-充电方式：推荐恒压限流

-大充电电流：0.25C20安培@25°C/77°F

-容量保存率：每月大于97%@25°C/77°F

-外壳材料：ABS（阻燃ABS材料可选）

主要参数

电池型号	标称电压（V）	标称容量	长（L)x宽（W）x高（总高)(Hmm）	重量Kg	内阻@25℃
6-GFM-7	12	7Ah/20HR(C20)	150*65*95（100）	2.15	约25mΩ
6-GFM-9	9Ah/20HR(C20)		150*65*93（100）	2.60	约20mΩ
6-GFM-12	12Ah/20HR(C20)		150*98*95（100）	3.50	约19mΩ
6-GFM-18	18Ah/20HR(C20)		180*75*165（165）	5.10	约17mΩ
6-GFM-26	26Ah/20HR(C20)		165*175*125（125）	8.30	约12mΩ
6-GFM-33	33Ah/20HR(C10)		195*130*155（166）	10.15	约11mΩ
6-GFM-40	40Ah/20HR(C10)		195*165*169（169）	12.35	约9mΩ
6-GFM-50	50Ah/20HR(C10)		228*138*210（215）	17.90	约6mΩ
6-GFM-65	65Ah/10HR(C10)		350*165*180（180）	19.90	约7mΩ
6-GFM-80	80Ah/10HR(C10)		23.40	约4.5mΩ	
6-GFM-100	100Ah/10HR(C10)		327*170*213（218）	29.50	约4.0mΩ
6-GFM-120	120Ah/10HR(C10)		407*175*223（223）	34.10	约3.8mΩ
6-GFM-150	150Ah/10HR(C10)		485*170*240（240）	43.70	约3.2mΩ
6-GFM-200	200Ah/10HR(C10)		520*238*218（223）	59.55	约3.0mΩ

嵌入式端子