

东莞市黄江环氧地坪漆公司/黄江环氧树脂球场跑道施工

产品名称	东莞市黄江环氧地坪漆公司/黄江环氧树脂球场跑道施工
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

环氧渗透底漆施工：甲乙两组份的环氧树脂渗透树脂底漆混合后，搅拌均匀，滚涂或批刮在清扫干净的地面上，待其充分渗透后，如发现局部发白、漏涂或无光亮，依情况可以局部再滚涂一次，以保证底涂的密封效果；环氧树脂中涂施工：按照环氧树脂地坪漆的配比要求，先将中涂主剂加入硬化剂混合，充分搅拌均匀后，加入适量的石英砂，充分搅拌均匀，倒在地面上，以镬刀做一层批覆，填平局部破损处，使表面平整。加入石英砂的中涂砂浆须一次整体施工结束，施工过程中，用镬刀齿尖除去大泡并挑去杂质颗粒物，间隔48小时待地面硬化干燥后砂磨，再以吸尘器吸净地面灰尘，然后进行一道石英粉中涂砂浆的施工。环氧涂刷面漆施工：按照配比要求，先将主剂搅拌均匀，然后将硬化剂向装有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均匀。充分搅拌均匀后，间隔15分钟后，让其充分反应、熟化，再用专用地坪滚筒整体涂布施工。施工时如发现砂粒杂质立即除去，搅拌桶内涂料若呈现硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。施工过程中注意滚涂印痕的处理。