

惠州市淡水外墙裂缝补漏维修公司/淡水楼顶裂缝补漏

产品名称	惠州市淡水外墙裂缝补漏维修公司/淡水楼顶裂缝补漏
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

弹性防水涂料产品特点：耐温性能好，用于地暖高温区域性能无衰减；强度高、柔韧性好，能抵御基层轻微开裂；耐水性好，粘结牢固；可在潮湿基面直接施工；无毒、无害、无污染。适用范围

适用于地暖系统、卫生间、厨房、楼地面、阳台、地下室、非外露屋面的防水、防潮。技术参数
使用配比：液料：粉料=10：15 产品性状：白色液料和灰色粉料 参考用量：1.8~ 2.2Kg/m²
干燥时间：表干约9小时，实干约11小时 施工工具：滚筒或毛刷 产品规格：18kg/桶

高弹厚质丙烯酸防水涂料高弹厚质丙烯酸防水涂料特点：水性涂料，安全环保；高固含量，断裂延伸率达300%，抗基层变化能力强；耐温范围宽，南北方都适用；单组分，开盖即用。适用范围 墙角、管道周边和阴阳角等易产生裂缝区域的预处理；阳台、非外露屋面、卫生间、厨房、楼地面等非长期浸水部位的防水、防潮。技术参数
产品性状：白色乳液 参考用量：1.8~ 2.2Kg/m² 干燥时间：表干约12小时，实干约24小时
施工工具：滚筒或毛刷 产品规格：20kg/桶、10kg/桶、5kg/桶

屋面高弹防水涂料好仕涂屋面高弹防水涂料特点：粘结强度高，与基材紧密粘接；防紫外线，抗老化性能优越；低温柔性好，-30 对折无裂纹；抗酸碱能力强，抑制霉菌及藻类生长；具有良好的透气性，不起鼓、不起皮；防水性好，耐积水能力强；纯水性涂料，无气味，绿色环保。适用范围 适合屋面等直接外露防水工程，尤其适用于彩钢屋面。