

30千瓦汽油发电机实拍

产品名称	30千瓦汽油发电机实拍
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	电压:220/380V 频率:50 启动方式:电启动
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

30千瓦汽油发电机实拍应用范围

许多人都在诉苦一点，那便是当我们在野外作业的时分，他们急需求用到电源但是附近没有村庄，也没有电网穿过，这让他们很是烦恼。而市面上一些较为便携的发电机功率又达不到恳求。所以野外施工变成了很艰难的作业。那你们现在为何不测验一下可靠品牌出产的可柴油发电机呢。

主要技术和参数

产品型号

YOTO12SE-3

YOTO16SE-3

YOTO20SE-3

YOTO25SE-3

额定功率

KW

	10
	15
	20
	25
备用功率	
	11
	17
	22
	27
功率因素	
	1
	1
	1
Hz	
	50
	50
	50
额定电压	
V	
	400/230
	400/230
	400/230
机旁控制器	
	HM000
	HM000

HM000

远程控制器

HM000RM

HM000RM

HM000RM

远程通讯

RS485 (20米)

RS485 (20米)

RS485 (20米)

排放：

国五

国五

国五

噪音

dB

60-62

60-62

60-62

整机外型尺寸

LxWxH (mm)

1150 × 670 × 640

1200 × 740 × 826

1200 × 740 × 826

1250 × 740 × 826

整机重量

Kg

220

280

310

340

动力参数

动力型号

2TEV790F

4TEV84T(-B)

4TEV91L

4TEV94L

额定功率

12.5

19.5

25

30

动力转速

rpm

3000

3000

3000

动力结构

2缸 V型

直列四缸、四冲程、水冷、

SOHC (单项置凸轮轴)、

8气门、电控VE泵、

涡流室ERG中冷

直列四缸、四冲程、水冷、SOHC (单项置凸轮轴)、8气门、电控VE泵、涡流室ERG中冷

直列四缸、四冲程、水冷、

燃料类型

汽油、天然气、石油液化气

汽油、天然气、石油液化气

汽油、天然气、石油液化气

天然气消耗量100%负载

m³/hr

3.2

4.8

5.1

5.8

液化气消耗量100%负载

kg/hr

4.6

4.9

5.3

燃油消耗量

KW/H

300g

300g

300g

调速

电子自动调节

电子自动调节

电子自动调节

低油压停机

具有

具有

具有

点火

ECM 电子点火

ECM 电子点火

ECM 电子点火

进气压力范围

kPa

1.7--3.5

1.7--3.5

1.7--3.5

发电电机参数

型号

YOTO-HW4.D-12

YOTO-HW4.D-16

YOTO-HW4.D-20

YOTO-HW4.D-25

10

15

20

结构型式

单支轴承

单支轴承

单支轴承

励磁

自励

自励

自励

绝缘等级

H

H

H

防护等级

IP23

IP23

IP23

电话影响系数

<50

<50

<50

电话谐波系数

<2%

<2%

<2%

调压

DSR

DSR

DSR

控制器

控制器型号

HM000

显示参数

发电机输出功率，功率因数，相电压，线电压，，电流，动力转速，动力机油压力，动力冷却液温度，电瓶电压，发电机运行时间等

保护功能

自动/手动/关闭,发电机电压检测,低油压停机，过低保护，过高保护，动力低油压，高水温，动力转速过高或过低，电瓶电压过高或过低，发电机电压过高或过低，发电机输出功率过载等

备选功能

远程启动和停止，485通讯，GPRS通讯，多国语言操作界面选择

上一篇:审核中