

# 江门市新会楼顶防水补漏/新会厂房整体防水补漏

产品名称	江门市新会楼顶防水补漏/新会厂房整体防水补漏
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

楼面卷材整体防水施工工序：

- 1、卷材在大面积铺贴前，排气槽屋面拐角、天沟、落水口、屋脊等易渗漏薄弱环节应加铺一道附加层。
- 2、防水卷材铺贴方向，卷材应平行于屋脊方向从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向。
- 3、卷材从流水坡度的下坡开始，接卷材规格弹出基准线铺贴。并使卷材的长向与流水坡向垂直，注意卷材的配置应减少阴阳角处的接头。
- 4、铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不可拉的过紧。且不得有皱折、空鼓等现象。
- 5、阴角处上翻250mm，卷材收头采用金属压条钉压，钉距不应小于900mm，然后用密封材料将接缝和压条顶缝嵌填密实。
- 6、管道四周防水层收头处，应采用金属箍筋箍紧。并用密封材料嵌填密实。