

三瑞蓄电池12V65AH参数尺寸型号齐全

产品名称	三瑞蓄电池12V65AH参数尺寸型号齐全
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

三瑞蓄电池厂家代理商/详细描述介绍

公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则。以下地区均有销售：值得信赖！厂家现货供应价格优惠,全国免运费 原装质保三年 代理商报价 此信息长期有效 ” 宜宾松下，湖南汤浅，孝感、西恩迪山西大力神” 邯郸风帆#烟台圣阳"济宁山特“兰州松树电池"西安德国阳光“ ?合肥汤浅"太阳能美克蓄电池，石家庄大力神"四平UPS电源"长春理士@德国美克蓄电池江苏总公司，上海霍克*中国友联蓄电池%荷兰荷贝克&辽阳科士达*保定风帆工业蓄电池 欢迎来电王经理来电优惠中批发渠道价格,本公司主要销售以下产品：1:德国阳光蓄电池2：圣阳蓄电池3：大力神蓄电池 4：山特蓄电池5: BB蓄电池6：蓄电池7：汤浅蓄电池8：友联蓄电池9：松下蓄电池10：理士蓄电池11：霍克蓄电池12：美克蓄电池13：风帆蓄电池14：荷贝克蓄电池15：三瑞蓄电池16:山特UPS电源18:艾默生UPS电源18：APCUPS电源19：科士达ups电源20：台达ups电源21.克劳瑞德ups电源产品特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上.6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以.7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。详细介绍 8、电池不仅具有极高的经济价值，而且易于转运，同时，他析气量低，经久耐用，寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了其高度可靠性。由于自放电率低，即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。9、胶体系列电池是把普通电解液固定于胶体中的封闭式铅酸可充电电池，胶体电池技术是阳光公司发明并实现，实现了电池少维护耐重负荷，从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比，运行费用可减少30%。三瑞集团国内营销中心副总经理表示：近年来，随着国内数据中心市场的蓬勃发展，数据中心安全供电问题也面临更大的风险和挑战，以供配电系统为核心的数据中心安全用电方案优化建设，受到越来越多用户的重视。三瑞集团作为国内本土UPS厂商中率先通过完全自主研发途径实现同时拥有UPS不间断电源、蓄电池、精密配电、精密

制冷、网络服务器机柜、机房动力环境监控六大产品线的旗舰品牌厂商，希望通过基于同一品牌产品下的整体解决方案，更有效提高用户数据中心动力环境系统的可靠性和可用性，并在降低用户选型、采购、工程管理方的整体成本方面，为用户和渠道伙伴创造更多的价值。也希望通过2012大规模巡展，把三瑞集团的产品和方案优势，分享给各大区中心城市及二、三线城市的渠道和行业市场用户，进一步巩固三瑞集团作为数据中心及未来云计算市场上“中国动力”标志性品牌地位。

广泛应用于太阳能光伏系统、路灯及城市亮化工程、风力发电储能、风光互补路灯、庭院灯、航标灯、信号灯、太阳能灯蓄电池发电厂、变电站、电信、通讯、电力、核电站、水电站、UPS

不间断电源、EPS应急电源、微波中继站、备用电源、所有直流电源铁路机车车辆、电动车、船舶、电动游艇、电动船、交换机、应急照明、煤矿防爆牵引、电瓶车、叉车、汽车起动照明、防

火、警报、医疗、遥测设备、安全系统、手提式电源、可携式电动器具、泵系统、衡器、门禁、音箱、太阳能灯蓄电池等 医疗器材、电动牵引床、呼吸机、监护仪、心电图机、监护系统等

医疗设备电动车、代步车、游园车、助力车、电动自行车、电动摩托车、电动滑板车、电瓶车、环保型游览车、巡逻车、高尔夫球车、混合动力车等 照明、防火、警报、医疗、备用、消防

、安防系统、电动玩具、电动工具、LED灯、手提式电源、可携式电动器具、电子称智能小区一卡通、智能小区停车场管理系统、道闸、门禁考勤、门禁系统电锁、滚动显示条屏、监控摄像

系统、防盗报警系统、铅酸蓄电池特点及应用：不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电

解液的缺陷，更不会发生火灾。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。使用温度范围

广：标准系列电池（-30℃ ~ 50℃），高温系列（-45℃ ~ 70℃）无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

1. “快”：快速部署、快速扩容