

# 高耐磨挡边输送带 大倾角挡边皮带

产品名称	高耐磨挡边输送带 大倾角挡边皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

高耐磨挡边输送带分为：有裙边无隔板输送带和有裙边有隔板输送带两种。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送、具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

耐磨挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。

物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

### 高耐磨挡边输送带基本说明

耐磨裙边输送带由基带、波纹挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型设计。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

### 耐磨挡边输送带；产品特点

- 1、增大了输送角度(30~90度)；

- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

耐磨边输送带规格：

- (1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
- (2) 带宽：300mm-2400mm
- (3) 布层：3 - 12层
- (4) 覆盖胶：工作面：3-10mm非工作面：1.5mm-5mm

耐磨边输送带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯ST1000-ST2000

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如B800\*6(3+3+1.5)\*110米

S160-100 TC110-252-450