

# 环氧树脂固化剂系列 环氧树脂固化剂

产品名称	环氧树脂固化剂系列 环氧树脂固化剂
公司名称	鹤山市欧克特电子科技有限公司
价格	39.00/公斤
规格参数	类型:环氧树脂固化剂 用途:油漆、涂料固化剂 产品规格:OKT-9015
公司地址	鹤山市桃源镇建桃工业区8号
联系电话	0750-8219506

## 产品详情

类型	环氧树脂固化剂	用途	油漆、涂料固化剂
产品规格	OKT-9015	用途、使用范围	耐酸碱优秀，用于蓄电池 红黑酸
品牌	欧克特	包装规格	200kg

## 环氧树脂单组份粘接系列

产品型号	特性和用途	颜色	混合比例	粘度 (40 )	可使用时间 25 /100g	硬化
okt-9015	耐酸碱优秀，用于蓄电池 红黑酸	淡黄	100 : 50	350cps	35mins	25 或60
okt-9632	高粘度饰品用胶	无色透明	100 : 40-50	500-550cps	60mins	25 或60
okt-9628	高触变性饰品用弧面胶	无色透明	100 : 50	80-100cps	60mins	25 或60
okt-9026	耐黄变、硬度高玻璃工艺 胶	无色透明	100 : 50	220cps	30-35mins	25 或50
okt-9027	硬度高、光泽好，用打磨 胶固化剂	无色透明	100 : 30	350-400cps	30mins	25 或50
okt-9015	低粘速固化水晶滴胶固化 剂	无色透明	2 : 1	150cps	25-30mins	25
okt-9026	固化快、硬度高适用冲浪 板披覆胶	无色透明	100 : 50	100-150cps	20mins	25
okt-9100	快速高粘室温固化剂	浅黄色	100 : 100	2500cps	20mins	25
okt-9208	耐酸碱好，用于蓄电池中 盖胶	浅褐色	100 : 50	38cps	30mins	25

okt-9308	光泽亮、硬度高用于环氧地坪面漆	浅黄色	100 : 50	25cps	70mins	25
okt-9508	用于环氧地坪底漆、管道防腐	浅褐色	100 : 50	35cps	12mins	25
okt-9618	透明、耐黄变，用于水晶滴液	无色透明	100 : 50	110cps	55mins	25 ×
okt-9309	高粘防垂流用于石材干挂胶	浅黄色	100 : 50	3000cps	15mins	25 ×
okt-9008	用于电子灌封胶、电气性能好	深褐色	100 : 50	45cps	35mins	25 或60
okt-9415	硬度高、光泽亮，用于环氧地坪面涂	浅黄色	100 : 50	100cps	35mins	25
okt-9590	光泽亮、硬度高、配比小、与塑胶附着密度强	浅褐色	100 : 30	30cps	40mins	25