

# 烟气采尘伴热管线厂家全国发货

产品名称	烟气采尘伴热管线厂家全国发货
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

## 产品详情

### 伴热管线安装注意事项：

伴热管线安装注意事项：

施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

- 要将伴热带的尾端封闭好，防止伴热带两线芯短路，使伴热带烧毁。
- 伴热带的屏蔽层必须接地，以防引起触电事故。
- 接电源的一端要使用专用的中间接线盒或电源接线盒，避免事故隐患。
- 配电开关安装漏电保护器。

### 安装伴热带的注意事项三

#### 特别注意事项

严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体，加热带安装时不得破坏绝缘层，应紧贴于被加热体以提高热效率。若被伴热体为非金属体，应用黏胶带增大接触传热面积，烟气采尘伴热管线厂家，以尼龙扎带固定，严禁用金属丝绑扎。法兰处介质易泄漏，缠绕电热带时应避开其正下方。电热带一端接入电源，另一端线芯严禁短接或与导电物质接触并剪切为“V”型，必须使用配套的封头严密套封;防水防爆场合应有配套的

防爆接线盒和端子。接线后应用硅橡胶密封（使用屏蔽层的电热带终端处须将屏蔽层剥离10cm，以防短路）；安装时应逐一测量伴热点的绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘阻值不能低于 $20M\ \Omega$ （1000VDC）。按电热带各路的电压、电流等参数选定双极性断电和漏电保护断路器，凡需蒸汽清扫管线除垢时，应注意先清扫后安装电热带，如需每年例行扫线检修应按特殊情况，设计安装烟气采尘伴热管线厂家

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

伴热管线需遵循更大使用长度进行安装

以下为北京天助伟业为您提供：

伴热管线在使用时，必需要遵循更大使用长度的要求。其中自限温电热带与恒功率电热带的单根长度不一，一般自限温电热带使用长度在100米范围内，民用系列更长单根长度为30米。恒功率电热带根据电压，380v并联电热带可做到330米1根，串联带可以做到2000米1根。

烟气采尘伴热管线厂家全国发货由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司是一家从事“伴热管线,cems采样管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天助伟业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京天助伟业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！