

济南 科士达UPS电源YDC9101S-RT 机架式

产品名称	济南 科士达UPS电源YDC9101S-RT 机架式
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9101S-RT 规格:1KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

济南 科士达UPS电源YDC9101S-RT 机架式

科士达UPS电源YDC9101S-RT 1KVA机架式UPS标机批发销售

产品核心特

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠

ECO功能

6-10kVA机型具有ECO运行模式，，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1-3kVA充电电流可扩展，6-10kVA充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1-3kVA机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

LCD显示

LCD/LED双重显示

智能管理

RS232通信接口（6kVA-10kVA机型 RS232或USB通信接口）

SNMP适配器（选配）

1.1 ONE次开机

<p color:#666666;font-size:15px;text-indent:30px;background-color:#ffffff;"="" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(101, 100, 100); font-family: "microsoft yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

(1)按以下顺序合闸：储能电池开关 自动旁路开关 输出开关依次置于“ON”。

经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。

只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关(注：手动维护开关在UPS正常运行时，呈“OFF”状态)。

先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。