

供应钢制散热器 椭圆系列暖气片 壁挂 家用 冀县暖气片厂 钢制椭圆散热器

产品名称	供应钢制散热器 椭圆系列暖气片 壁挂 家用 冀县暖气片厂 钢制椭圆散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片走管，可以分几个部分来讲，一个是暖气片的进出水方式，一个是暖气片的管道连接方法；再一个是暖气片布管方式。暖气片的口径及进出水方式：暖气片常用口径为6分（20mm），特殊为4分（15mm）或1寸（25mm）。进出水方式通常为：上进下出、侧进侧出、下进下出、底进底出。暖气片管道的连接方法：1.暖气串并联：热水管送到每个暖气包的入水口，冷水管统一走另一根管，入屋出屋都是两根管，如果达到理想状态应该每组暖气片温度相同，费管费时，不美观。a、同侧并联连接方式；b、对角并联连接方式；此种管道连接方式的优势在于管道中的水流可以同时流如自家的散热器和楼下的散热器，相互不受影响。而串联管道的连接方式是必须要经过自家的散热器，才可流到楼下的散热器。2.串联，也就是一组暖气接一组安装。暖气管道串联最大的缺点是，一处堵，一串都不热。3.串并联结合的方式。暖气片布管方式，通常就是指的明装管的连接方式，暗管的连接方式。那有朋友会问道，暖气片是走明管好还是暗管好？一般来说，大家都采用的明管，走明管对打压测试及日后检修中及时发现隐患都十分重要。使用暗管主要是为了美观，把管道隐藏在墙里面，但是遇到暖气管道堵塞、打压等问题的时候，暗管就不是很好维修操作了。