

漳州高温试验箱/株洲高温试验机

产品名称	漳州高温试验箱/株洲高温试验机
公司名称	合肥赛帆公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路168号
联系电话	0551-4261311 13866760137

产品详情

高温试验箱用途： 高温试验箱适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验。

一、技术参数：

- 1、温度范围：RT+10 ~ 150 、 RT+10 ~ 200 、 RT+10 ~ 250 、 RT+10 ~ 300
- 2、温度均匀度： ±2 3、温度波动度： ±0.5 4、升温速度：1.0~3.0 /min
- 5、降温速度：自然冷却 6、时间设定范围：1~9999h 7、样品托架：2层(标配)
- 8、电源电压：AC220V/50HZ AC380V/50HZ 三相五线制 二、高温试验箱规格(单位:mm)： 型号 GWX-100 内形尺寸D×W×H 400×500×500 型号 GWX-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750 型号 GWX-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900 型号 GWX-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 型号 GWX-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 三、控制系统：

- 1、温度控制器采用原装进口(日本富士)数显触摸按键式控制器。 2、精度：0.1、解析度：±0.1 。
- 3、感温传感器：PT100铂金电阻传感器，精度高。
- 4、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。
- 5、温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制。热平衡调温方式。
- 6、高温试验箱回风口具有自动除霜装置。 四、箱体材质：

- 1、箱体内胆采用高级(SUS304)镜面不锈钢板。
 - 2、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型，造型美观大方。
 - 3、箱体外壳表面进行喷塑处理，更显洁净美观。
 - 4、保温材质选用高密度玻璃纤维棉，保温棉厚度为150mm。
 - 5、观察窗采用多层中空钢化玻璃，可清楚观察试验过程。
 - 6、加热采用远红外镍合金高速加温电加热器，升温快，温度分布均匀。
 - 7、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮。
 - 8、门与箱体之间采用双层耐高温高弹性密封条以确保测试区的密闭。
 - 9、箱体左侧配 50mm测试孔一个，可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。
 - 10、高温试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便移动。 五、安全保护系统：设备整体超温、漏电、运行指示、故障报警后自动停机等保护 六、高温试验箱符合标准：本产品严格按照GB/T2423.2-2008标准技术参数设计制造，同时符合GB/T11158-2008等相关国家标准。
- 七、设备使用条件： 1、环境温度：5 ~ 30 、环境湿度： 85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。 免费送货上门，保修一年，终生维护。