

实心氯丁橡胶条 嵌缝用氯丁橡胶棒1米价格

产品名称	实心氯丁橡胶条 嵌缝用氯丁橡胶棒1米价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	型号:50mm 标准:国标 材质:氯丁橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

实心氯丁橡胶条简介：

实心氯丁橡胶条是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，实心氯丁橡胶条具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。氯丁橡胶常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后，刚性增加，定伸应力、硬度增加，拉伸强度和伸长率减小。通常只要伸长率不是减小，都不会妨碍使用。因此耐热性配方的关键就在于保持伸长率，并尽量抵制硬化。但从实用角度出发，也应考虑其它物性，如回弹性、屈挠龟裂、耐压缩变形性等，而这些物理性能能够从硬度、伸长率的变化推测出来。实心氯丁橡胶条直径为 12mm、15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。

实心氯丁橡胶条的技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5

(老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率 350 509

4老化系数 0.85 0.97

密封防水密封组件：

防水组件由UPVC止水套管、可调径密封件和压紧单元组成，广泛应用于地铁，综合管廊，核电厂等地

下工程项目。GLM系列产品设计精巧、结构合理、便于安装、易于拆卸。可以满足多种线径，数量的电力通信线缆灵活穿引。在解决密闭、防水、抗干扰、抗震动、防磁、防辐射的同时能保证线缆的完整性。UPVC套管市政地下综合管廊工程预埋件，设计止水防渗结构，具有很好的防磁、防腐蚀、耐老化性能，套管的两端设有防尘盖。其管径有DN500、DN300、DN200、DN110四种，长度从250-650mm依据综合管廊墙体宽度而定制。

可调径密封橡胶高度为30-120mm，密封模块内外径：R10-30mm，R20-40mm，R50-100，R90-150等，可根据实际要求选择；变径皮层厚为0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm等；压紧单元金属紧固件和隔层板的材质SUS304和SUS316可以选择。

实心氯丁橡胶条的应用：

工程实践表明，实心氯丁橡胶条价格该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发作为漏水；一起在接缝位移效果下，接缝中的止水带产生的会集应变较大，一旦被损坏，将降低止水结构的功效。即活动止水型式在结构上是有缺点的。鉴于惯例中部止水带很难正常发挥止水效果，我国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，选用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口方位。为了适应大接缝位移，将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了保证止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑 30mm实心氯丁橡胶条， 30mm实心氯丁橡胶条应保证在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。