

# 周口西门子PLC模块代理

产品名称	周口西门子PLC模块代理
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

## 产品详情

### 周口西门子PLC模块代理

西门子S7-200PLC在实时模式下具有速度快，具有通讯功能和较高的生产力的特点的模块化设计促进了低性能定制产品的创造和可扩展性的解决方案。来自西门子的S7 - 200微型PLC可以被当作独立的微型PLC解决方案或与其他控制器相结合使用。为了保证程序及重要参数的安全，一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口，通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC，也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES

### 西门子SIMATIC ET 200S

#### 一般技术数据

防护等级：IP20

环境温度：0 到 60 °C

抗震动：2 g 连续，5 g 周期性，（电机起动器大 2 g）

每个 IM 151 所连接的模板数，大

IM151-1 BASIC:大为 12

个模块           IM151-1 COMPACT:大为 12 个模块  
IM151-1 STANDARD:大为 63 个模块           IM151-1 HIGH-  
FEATURE:大为 63 个模块           IM151-7 CPU:大为 63 个模块  
IM151-3 PN:大为 63 个模块

线宽 , 大           IM151-1 BASIC: 2 m

IM151-1 COMPACT: 2 m

IM151-1 STANDARD: 2 m

IM151-1 HIGH-FEATURE: 2 m

IM151-7 CPU: 1 m

IM151-3 PN: 2 m

用户数据长度取决于连接模块的数目和类型

IM151-1 BASIC:对于输入和输出 , 多 88 字节

IM151-1 COMPACT:对于输入和输出 , 多 100 字节

IM151-1 STANDARD:对于输入和输出 , 多 244 字节

IM151-1 HIGH-FEATURE:对于输入和输出 , 多 244 字节

IM151-7 CPU:不适用

IM151-3 PN:256 字节

参数长度           取决于连接模块的数目和类型

IM151-1 BASIC:198 字节

IM151-1 COMPACT:218 字节

IM151-1 STANDARD:高达 244 字节

IM151-1 HIGH-FEATURE:高达 244 字节

IM151-3 PN:不适用

DP 主站系统需求

PROFIBUS DP 主站            PROFIBUS DP 主站：符合 EN 50170 标准

参数长度：>32 字节，取决于连接的模块数量和类型

用户数据长度：取决于连接模块的数目和类型

诊断长度：17 至 64 字节（可调）

## 标准和认证

PROFIBUS：            EN 50170，第 2 卷

IEC 1131：            IEC 1131, Part 2

UL：                    符合 UL508 标准，文件号 E  
116536/E 75310（AC 模块）

RCM（以前的 C-Tick）： AS/NZS 2064（A 类）

CSA：                    符合标准 C22.2 No.  
142，文件号 LR 48323/LR 44226（AC 模块）

cULus，用于危险区域： 符合 UL 508 标准，文件号 E  
116536，符合危险区域标准 UL 1604, 文件号 E 222109  
符合 CSA C22.2 标准, 编号 142

FM : 等级 I , 部分 2 , 组  
A , B , C , D , 等级 I , 区域 2 , 组 IIC ( 无电机启动器和变频器 )

标准等级 No.3611

船级社 : 美国船舶检验局 (ABS) ,  
法国船级社 (BV) , 挪威船级社 (DNV) , 德国劳氏船级社 (GR)

英国劳氏船级社  
(LR) , 日本船级社 (NK) ( 无电机启动器和变频器 )

防爆认证 : Cat.3 ( 用于 区域 2 , 符合  
ATEX – 100a ) , EN 50021 ( 无变频器 )

西门子代理商SIEMENS 可编程控制器上海泉酷自动化控制设备中心 本着 “ 以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进 ” 的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的zui新技术及自动控制的解决方案

1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-2002、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.MIDASTER系列 : MDV2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售

一 : 1、 保证全新原装进口

二 : 2、 保证准时发货

三 : 3、 保证售后服务

流程一 : 1、 客户确认所需采购产品型号

流程二 : 2、 我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

1.简介：西门子PLC，是德国西门子（SIEMENS）公司生产的可编程序控制器，产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等，具备体积小、速度快、标准化的特点，PLC可分为微型PLC（如S7-200），小规模性能要求的PLC（如S7-300）和中、高性能要求的PLC（如S7-400）等。PLC采用梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言，其不需要大量的活动元件和连线电子元件，编程简单，有较高的易操作性，能自动诊断，维修容易。2.详细介绍：1．SIMATIC S7-200 PLC S7-200 PLC是超小型化的PLC，它适用于各行各业，各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-200 PLC的强大功能使其无论单机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能。S7-200 PLC可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用。2．SIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用。各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与S7-200 PLC比较，S7-300 PLC采用模块化结构，具备高速（0.6~0.1 μs）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算；一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值；方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内，人机对话的编程要求大大减少。3. SIMATIC 人机界面（HMI）从S7-300中取得数据，S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送；CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件（例如：超时，模块更换，等等）；多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密，防止未经允许的复制和修改；S7-300 PLC设有操作方式选择开关，操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出，当钥匙拔出时，就不能改变操作方式，这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能，S7-300 PLC可通过编程软件Step7的用户界面提供通信组态功能，这使得组态非常容易、简单。4. S7-300 PLC具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统；串行通信处理器用来连接点到点的通信系统；多点接口（MPI）集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。5．SIMATIC S7-400 PLC S7-400 PLC是用于中、\*性能范围的可编程序控制器。S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计，可靠耐用，同时可以选用多种级别（功能逐步升级）的CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，为了保障您的权益，请买家收货时确认物品完好后再签收，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收，并及时联系我们，物流公司返回后我们会免费从新发货。

西门子系列产品三包范围，用户按产品说明正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行三包服务。

## 1、包退规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，按销售价格一次性退清货款

### 机型丰富，更多选择

提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块，单体I/O点数\*\*\*可达60点，可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外，CPU模块配备标准型和经济型供用户选择，对于不同的应用需求，产品配置更加灵活，\*\*\*大限度的控制成本。

### 选件扩展，定制

新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道、在不额外占用电控柜空间的前提下，信号板扩展能更加贴合用户的实际配置，提升产品的利用率，同时降低用户的扩展成本。

### 高速芯片，性能\*\*\*

配备西门子专用高速处理器芯片，基本指令执行时间可达 $0.15\mu s$ ，在同级别小型PLC中遥遥。一颗强有力的“芯”，能让您在应对繁琐的程序逻辑，复杂的工艺要求时表现的从容不迫。

### 以太网互联，经济便捷

CPU模块本体标配以太网接口，集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序下载到PLC中，方便快捷，省去了专用编程电缆。通过以太网接口还可与其他CPU模块、触摸屏、计算机进行通讯，轻松组网。

### 三轴脉冲，运动自如

CPU模块本体\*\*\*多集成3路高速脉冲输出，频率高达100KHz，支持PWM/PTO输出方式以

及多种运动模式，可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能，快速实现设备调速，定位等功能。

通用SD卡，方便下载

## 2、包换规定

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，给客户调换同型号同规格的产品。

## 3、保修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，免费为客户维修产品或更换零部件