

San Ace40w 9WL山洋4028轴流风机

高品质防水长寿命散热风扇9WL0412P3J001

产品名称	San Ace40w 9WL山洋4028轴流风机 高品质防水长寿命散热风扇9WL0412P3J001
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	型号:9WL0412P3J00 尺寸:40x40x28 防水最高等级:IP68
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

防水散热风扇具有较高的防护等级的风扇。在应用环境恶劣（水 盐雾 油污 腐蚀性的气体）热传导和热辐射不能够满足散热的需求，需要XHR风扇的强压对流散热且必须保障长期有效的散热需求，风扇本身的防护要求提升必要产物；各个绝缘油漆密封采用特制胶质物对整个马达部分进行全方面的密封等。

工具/原材料，绝缘液体、风扇马达、A、B树脂

日本sanyo denki山洋风扇中华区总代理华菱电气销售原装进口三洋风扇San Ace40w 9WL山洋防水长寿命散热风扇 SANYO DENKI山洋小规格散热风机，日本San Ace三洋散热风扇SANYO山洋小型轴流风扇，山洋防水风扇，三洋风扇价格 山羊风扇 SPLASH-PROOF FAN山洋防水风扇，此款风扇尺寸：40*40*28mm 有运转电压：12V，24V 寿命均达150000H和180000H 温度范围：-20-+70度

常用型号如下：

9WL0412P3J001/9WL0412J3001/9WL0412J3002

电流0.52A 功率6.24W 转速17500RPM 风量22.2CFM 静压400Pa 噪音51DB

9WL0412P3G001 /9WL0412G3002/9WL0412G3001/9WL0412G3D001

电流0.40A 功率4.80W 转速15500RPM 风量19.7CFM 静压310Pa 噪音47DB

9WL0424P3J003 /9WL0424J3002/9WL0424J3001

电流0.26A 功率6.24W 转速17500RPM 风量22.2CFM 静压400Pa 噪音51DB

9WL0424P3G001/9WL0424G3002/

电流0.20A 功率4.80W 转速15500RPM 风量19.7CFM 静压310Pa 噪音47DB

特点：此款风扇为光伏逆变电源防水风扇，可在暴露于水的场所使用的防水风扇，可作为太阳能逆变器
等室外设备的冷却装置使用

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品