

# 牛舍专用风机 降温牛舍风机

产品名称	牛舍专用风机 降温牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

牛舍风机的结构组成：

- 1、外框：外框采用数控自动加工技术制造。牛舍风机采用CAD设计，镀锌层较厚。具有较强的耐腐蚀性和耐久性，外形美观，重量轻，安装方便；
- 2、轴承：牛舍风机采用质量比较好的轴承，不锈钢风叶，高强度航空铝镁金属轮毂，节能电机；。
- 3、保护网：强化前送风保护网，有效保护风机叶片，安全牢固；
- 4、手柄：手持设计，携带方便；
- 5、皮带：不变形，使用期限长，整个牛舍风机使用期间无需维护；
- 6、电机：V带传动，配节能电机，国标，通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F；牛舍专用风机 降温牛舍风机
- 7、检验：严格质量检验六道工序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、叶片转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍风机叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；电机采用铝镁合金外壳，散热

性好，效率高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大；扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

根据客户需求可加装安装使用的环形吊装环，方便客户安装 牛舍专用风机 降温牛舍风机

牛舍风机的进气口包括连续槽式、箱式和方形进气口。普通的连续槽形入口具有用于调整开口尺寸的调节板。通过调节板调节进风口的尺寸，可以提高气流速度，改变空气混合。刚性调节板不能弯曲，会导致气流分布不均匀。靠近进气口的天花板应做成光滑的表面，以防气流受到干扰。确保螺旋输送机、荧光灯、管道和沟渠距离进气口至少1.8米。当采用肋条吊顶时，肋的东侧应与气流方向平行。如果肋条需要垂直于气流安装，天花板应具有光滑的表面，成一条直线排列，并且距离进气口至少45厘米。牛舍专用风机 降温牛舍风机

在负压条件下，低风速下连续缝隙式进气道不好控制。当空气流量较低时，均匀间隔的间歇式进风口可以改变气流组织。低风速会导致气流组织紊乱，对幼犊造成伤害。空气温度控制系统可代替牛犊房的连续槽式进风口或为其提供辅助功能。连续槽式风口冬季通风量大，在泌乳牛棚中效果良好。