# 共板法兰风管加工厂 天津博海皓达商贸公司 共板法兰风管加工

产品名称	共板法兰风管加工厂 天津博海皓达商贸公司 共板法兰风管加工
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

# 产品详情

- 1、风管的 4 个角插入法兰角;
- 2、将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;
- 3、法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;
- 4、4个法兰角上紧螺栓;
- 5、用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧;
- 6、法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右,两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右。法兰边长1500mm的,用4个法兰夹;法兰边长在900-1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长600mm的,用2个法兰夹;法兰边长在450mm以下的,在中间使用 1 个法兰夹。

#### 作业条件

一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。对空气洁净系统的安装,共板法兰风管加工厂家,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,共板法兰风管加工,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。

## 材料要求

各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

## 施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。

### 质量要求

风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统)

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》

我公司主要经营范围:设计、加工、安装大、中、小通风工程。通风管道,空调管道,共板法兰风管加工厂,焊烟除尘,消音除尘,共板法兰风管加工制造,管道保温,油烟净化,环保工程。

#### 管道防腐涂漆

- 1、管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。
- 2、涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。
- 3、涂漆施工必须有相应的防火措施。
- 4、有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层,可不涂漆。但接头和破损处应涂漆。

5、埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。

共板法兰风管加工厂-天津博海皓达商贸公司-共板法兰风管加工由天津博海皓达商贸有限公司提供。行

路致远,砥砺前行。天津博海皓达商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!