

泵站改造大排量防汛混流式潜水泵厂商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 泵站改造大排量防汛混流式潜水泵厂商 |
| 公司名称 | 天津三合水泵有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三合 尺寸:600 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43 |
| 联系电话 | 022-28693437 18102100337 |

产品详情

防汛混流式潜污泵在其中井室悬吊训练式安装多用以降水污水处理厂或是污水泵站；井室立式安装适用，安装井室正中间一部分泵座处没有承重墙，进而底端必须承担全部设备净重的状况。冰撬式安装常见于，河堤、蓄水池等，这类安装方式立即将离心水泵放于水池或是堤岸上，在离心水泵排水口尾端接好出水口路就可以，相对性于井室式安装大大减少了土建工程成本费，降低真新项目的工程造价。飘浮式安装多用以，水利枢纽河堤等，在没有具有冰撬式安装的情况下，也可选用飘浮式安装。防汛混流式潜污泵应用水泵扬程一般在十米上下，是传统式混流泵的取代商品，电动机跟离心水泵组成一体，在现场安装便捷，不费工，因为是在水中运作，简单化了土建施工，节省了工程造价成本费，在这里一点上是传统式混流泵无可比拟的。泵在水中运作，流水从电动机周边穿过，噪音低，电动机制冷标准好。能够建为地底污水处理厂，维持路面的自然环境面貌。大马力防汛混流式潜污泵的安装流程：1.大马力防汛混流式潜污泵的工程验收：客户到货运物流公司取货时要细心工程验收查询电缆线表皮有没有损坏。离心水泵有没有破裂。2.装卸搬运：装车要当心，以防毁坏发电机组的同轴度或刮破电缆线绝缘层皮。3.发电机组入井前的查验流程：A.大马力防汛混流式潜污泵拆卸过滤网，用撬杆转动联轴器应旋转灵便，B将潜水泵竖放加满清水，接好电缆终端头，用水槽泡浸接头处，交流耐压试验接头对地电阻器(只表示连接头对水的接地电阻)值不小于500兆欧。C.将大马力防汛混流式潜污泵立放用适合的器皿给泵的出入口加肥皂粉水，另外略微点动一下电动机运行按键认真观察泵的转为，时间不可超出2秒，搞好相续标识。